simire

MOBILIER POUR l'Enseignement

Made in France

Eco Responsable

Produits Certifiés

NOS ENGAGEMENTS

LE PRIX

De la conception à la livraison du produit fini, le prix constitue l'un des éléments clé de la prise de décision. Voilà pourquoi nous nous engageons à rationnaliser les coûts à tous les stades de notre intervention.

LE RESPECT DE NOS PROMESSES

Parce que dans votre activité, l'approximation n'a pas sa place, nous mettons tout en oeuvre pour anticiper vos besoins et satisfaire vos exigences.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Implantée au coeur d'une région viticole, SIMIRE a toujours considéré le développement durable comme un moteur d'innovation dans la gestion d'une PME. Engagés au quotidien, nous avons à coeur de mettre en cohérence nos convictions d'entreprise citoyenne avec nos actes industriels.

LA QUALITÉ

Depuis longtemps déjà, la qualité reste une valeur que nous défendons haut et fort. Une qualité aujourd'hui récompensée par les plus hautes distinctions.

GUIDE DES TAILLES

A CHAQUE TAILLE SON MOBILIER ADAPTÉ : COMMENT FAIRE SON CHOIX SELON LA NORME NF EN 1729

Taille	Taille 0	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6	Taille 7
A = Hauteur de l'enfant en cm (sans les chaussures)	80 - 95	93 - 116	108 - 121	119 - 142	133 - 159	146 - 176,5	159 - 188	174 - 207
Age approximatif	1 à 3 ans	3 à 4 ans	4 à 5 ans	5 à 6 ans	6 à 8 ans	8 à 12 ans	12 ans - adulte	Adulte de grande taille
B = Hauteur du poplité en cm (sans les chaussures)	20 -25	25-28	28-31,5	31,5 - 35,5	35,5 - 40,5	40,5 - 43,5	43,5 - 48,5	48,5 et +
C = Table : hauteur du plateau en cm +/- 1 cm	40	46	53	59	64	71	76	82
D = Siège : hauteur de l'assise en cm +/- 1 cm	21	26	31	35	38	43	46	51

Crèches & Maternelles

PAGES ... 38 – 4

Sommaire

Armoire 2 portes 29
Armoire portes battantes + bacs 26
Bac à albums bas 32
Bac à albums haut 32
Bac à albums surélevé 32
Bac à jouets 34
Bacs à albums gigognes 24
Bacs plastiques 24
Bacs plastiques 27
Banc hêtre massif avec dossier 18
Banc hêtre massif sans dossier 18
Banc MDF avec dossier 18
Banc MDF sans dossier 18
Bancs 18
Bancs gigognes 18
Bandana 13
Bandana 14
Bandana réglable 38
Bandana restauration 38
Bibliothèque 31
Bipatère murale 18
Carélie restauration 37
Casier plastique 19
Casier plastique 20
Chaise 4 pieds 12
Chaise 4 pieds 16
Chaise 4 pieds 17
Chaise coque bois rehaussée 14
Chaise coque bois rehaussée avec accotoirs 14
Chaise coques bois maternelle 13
Chaise coques polypropylène 15
Chariot à dessins 27
Chariot mobile 5 bacs 24
Chariot mobile 5 bacs 27
Chauffeuse 9
Chevalet biface 35
Chevalet mural 35
Ciel 15
Ciel H:52 15
Claustra 21
Claustra Ours 21
Coffre de rangement 25
Combiné - cuisine 11
COOK 10
COOK 11
Couchette 5
Couchette toile 7
Cuisinière 10
Desserte 28
Desserte 3 plateaux 33
Etoile 15
Evier 10
Fauteuil 4 pieds 12
Four à micro-ondes 11
Frimousse (Réglable) 20
Hélia AST 17
Hélia réglable AST 17
Koala 5
Koala 6
Koala 7
Koala 8
Koala 12
La chenille 8
Lave-linge 10
Lave-vaisselle 10
Le livre 8
Lisse avec 15 bipatères 18
Lit crèche 5
Lit pliant 7
Lits superposés mat 7
Lit surélevé 5
Lutin 19
Lutins - chauffeuse 9
Mélodie 35
Meuble 6 tiroirs 30
Meuble 12 Bacs 23
Meuble 16 Bacs 23
Meuble 20 bacs 23
Meuble 20 bacs 26
Meuble 30 bacs 23
Meuble 30 bacs 26
Meuble 30 bacs avec portes 26
Meuble à 6 / 9 / 12 / 15 / 18 et 30 cases 22
Meuble à 6 / 9 / 12 / 15 / 18 et 30 cases 28
Meuble à cases 35
Meuble à dessins 8 cases 25
Meuble à dessins 15 cases 30
Meuble à dessins 30 cases 30
Meuble à doudous 34
Meuble à langer - Meuble à langer avec portes 6
Meuble à serviettes 33
Meuble bac à albums 2 cases 31
Meuble bac à albums 3 cases 31
Meuble bas portes battantes 90 25
Meuble bas portes battantes 120 24
Meuble bas portes battantes 120 25
Meuble portes coulissantes 29
Meubles 2 colonnes à 8 bacs 26
Meubles Piccolo 22
Meubles Piccolo 23
Meubles Piccolo 24
Meubles Piccolo 25
Meubles saxo 26
Meubles saxo 27
Meubles saxo 28
Meubles saxo 29
Meubles saxo 30
Meubles saxo 31
Meubles saxo 32
Meubles saxo 33
Meubles saxo 34
Modulo 21
Multi-Cuisinière 11
Multi-évier 11
Nemo coquillage 13
Nemo coquillage 13
Nemo coquillage 14
Nemo étoile 13
Nemo étoile 13
Nemo étoile 14
Nuage 17
Piste graphique 36
Piste graphique mobile 35
Piste graphique mobile 36
Piste graphique murale 36
Poufs 9
Poufs carrés et rond 9
Présentoir à livre biface 33
Présentoir à livres biface 32
Réfrigérateur 10
Rond'o 16
Rond'o AST 16
Séchoir à dessins 30
Simeo kid 35
Table 4 pieds multi-usage 12
Table de restauration 37
Table de restauration 38
Table maternelle 19
Table maternelle 20
Table maternelle 21
Tapis 8
Vestiaire banc 6
Vestiaire mobile 36

KOALA

LIT CRÈCHE

Lit crèche à 3 hauteurs de couchages possible: 600 / 710 / 810 mm. Tête et pied de lit en mélaminé ép.: 19 mm. Options: Matelas 118x58x10; housse PVC blanc; 200g/m2. Barreau en hêtre massif section 30 x 15 mm; distance entre barreaux de 55 mm. Sommier panneau aggloméré ép.: 19 mm.Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); non marquant et non tachant.(L/P/H): 1250 x 670 x 1005 mm

LIT SURÉLEVÉ

Lit surélevé avec une structure hêtre massif ép.: 27 mm; avec possibilité de placer une couchette dessous. Tête et pied de lit en mélaminé ép.: 19 mm. Options: Matelas 118x58x10; housse PVC blanc; 200g/m2. Barreau en hêtre massif section 30 x 15 mm; distance entre barreaux de 55 mm. Sommier panneau aggloméré ép.: 19 mm. (L/P/H): 1295 x 720 x 950 mm

COUCHETTE

Lit de repos.Dimensions utiles du couchage 120 x 60 mm. Options: Matelas 118x58x10; housse PVC blanc; 200g/m2. Structure en hêtre massif. Sommier panneau aggloméré ép.: 19 mm. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).(L/P/H): 1292 x 660 x 110 mm

simire

KOALA

Gratnells
Our system, your solution.

MEUBLE À LANGER - MEUBLE À LANGER AVEC PORTES

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; avec séparations. Assemblage de la structure par tourillons collés.5 Bacs polypropylène Gratnell's ® primé au salon WORLDDIDAC. - x2 Bac F1 (L/P/H) 310 x 425 x 75 mm (jaune) - x3 Bac F2 (L/P/H) 310 x 425 x 150 mm (jaune) (L/P/H): 820 x 560 x 850 mm

VESTIAIRE BANC

Hauteur d'assise : T1 norme européenne NF EN 1729. Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage par excentriques. 10 porte-manteaux; 1x étagère(s) fixe(s).10 cases pour le rangement des chaussures; dimensions utile des cases (L/P/H) : 135 x 220 x 160 mm. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène). (L/P/H): 1500 x 250 x 1400 mm

KOALA

LITS SUPERPOSÉS MAT

Lits superposés pour couchage de 120 x 60 cm. Montage rapide et facile (vis + insert).Hauteur du sommier haut : 580 mm. Options: Options: Matelas 118x58x10; housse PVC blanc; 200g/m2.Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; entretoise Ø 25 ép.: 1,2 mm.revêtu époxy.Tête et pied de lit en mélaminé ép.: 19 mm.Sommier panneau aggloméré ép.: 19 mm.(L/P/H): 1275 x 670 x 955 mm

LIT PLIANT

Hauteur de couchage : 470 mm. Hygiénique, toile lavable. Entretien facile à l'éponge et à l'eau savonneuse. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; revêtu époxy.Toile 100 % coton en 520 gr/m. (L/P/H): 1330 x 500 x 470 mm

COUCHETTE TOILE

Couchette toile hygiénique avec son support polyester imperméable et lavable. Colisage à l'unité. (L/P/H): 1410 x 570 x 125 mm

KOALA

TAPIS

4 dimensions disponibles: 60 x 60 cm ; 120 x 60 cm ; 120 x 120 cm ; 180 x 120 cm. Fond antidérapant. non déhoussable. Mousse densité 25 kg/m3 avec revêtement tissu enduit PVC. Produits conformes à la recommandation non feu GPEM D2-2000. Entretien facile à l'éponge et à l'eau savonneuse. non déhoussable.

LE LIVRE

Le LIVRE permet à 6 enfants de s'assoir confortablement chacun sur son coussin en forme de page. L'assise du lecteur ou de la lectrice est également prévue dans ce livre magique. Facile à ranger grâce à son système de fermeture par velcro. Mousse densité 25 kg/m3 avec revêtement tissu enduit PVC. Produits conformes à la recommandation non feu GPEM D2-2000. Motifs cousus;non déhoussable. Les tissus enduits sont sans phtalate.(L/P/H): 460 x 380 x 430 mm

LA CHENILLE

1 pouf pour l'adulte et 12 coussins pour les enfants, le tout facile à ranger dans cette drôle de structure métallique dont les antennes sont protégées par des boules de protection. Mousse densité 25 kg/m3 avec revêtement tissu enduit PVC. Produits conformes à la recommandation non feu GPEM D2-2000. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène). (L/P/H): 1010 x 480 x 690 mm

POUFS

POUFS CARRÉS ET ROND

Disponibles en 8 coloris et 2 hauteurs d'assise (H 30 ou 40 cm) et 2 formes (rond et carré), ces poufs s'intégrèrent dans tous les espaces. Mousse densité 25 kg/m3 avec revêtement tissu enduit PVC. Produits conformes à la recommandation non feu GPEM D2-2000.

LUTINS - CHAUFFEUSE

CHAUFFEUSE

Collection complète de chauffeuses, banquettes pour les petits. 3 versions disponibles : hauteur d'assise 17 cm et 24 cm; 1 angle 30° et 1 banquette 2 places, existent aussi en hauteur 40 cm pour l'adulte. non déhoussable. Mousse densité 25 kg/m3 avec revêtement tissu enduit PVC. Produits conformes à la recommandation non feu GPEM D2-2000. Entretien facile à l'éponge et à l'eau savonneuse. Les tissus enduits sont sans phtalate.

COOK

RÉFRIGÉRATEUR

Aménagement très complet avec 2 étagères, 1 bouton de réglage intérieur, 1 porte-oeufs et beurre, 1 support à bouteilles dans la porte. Réglable en hauteur. Grâce à un socle amovible, l'élément s'adapte à l'âge des enfants : En bois contreplaqué verni, qualité "Spéciale collectivité". (L/P/H): 420 x 340 x 500 mm - (550 + Socle)

NF EN71 1.2.3

EVIER

1 évier avec une bassine fixée, 1 robinet en bois et 1 étagère de rangement cachée sous le rideau.En contreplaqué verni, ce meuble s'entretient facilement. Réglable en hauteur. Grâce à un socle amovible, l'élément s'adapte à l'âge des enfants : En bois contreplaqué verni, qualité "Spéciale collectivité". (L/P/H): 420 x 340 x 500 mm - (550 + Socle)

LAVE-VAISSELLE

Une étagère central aménagée avec 4 fentes pour maintenir les assiettes, 6 picots en bois pour les verres, 3 boutons de réglages extérieurs et même 1 compartiment à produit de lavage. Réglable en hauteur. Grâce à un socle amovible, l'élément s'adapte à l'âge des enfants : En bois contreplaqué verni, qualité "Spéciale collectivité". (L/P/H): 420 x 340 x 500 mm - (550 + Socle)

NF EN71 1.2.3

LAVE-LINGE

Avec un hublot en plexiglas ouvrant, compartiment à lessive à tirer et bouton de réglage tournant. Réglable en hauteur. Grâce à un socle amovible, l'élément s'adapte à l'âge des enfants: En bois contreplaqué verni, qualité "Spéciale collectivité". (L/P/H): 420 x 340 x 500 mm - (550 + Socle)

CUISINIÈRE

3 plaques de cuisson et 1 four avec une fenêtre en plexiglas. En contreplaqué verni, cette cuisinière s'entretient facilement. Réglable en hauteur. Grâce à un socle amovible, l'élément s'adapte à l'âge des enfants : En bois contreplaqué verni, qualité "Spéciale collectivité". (L/P/H): 420 x 340 x 500 mm - (550 + Socle)

COOK

FOUR À MICRO-ONDES

Peu encombrant car tout en hauteur, ce four à micro ondes, avec plateau intérieur tournant, est complété d'un espace de rangement avec étagère centrale. Porte à ouverture latérale avec fenêtre en plexiglas. En bois contre plaqué vernis. En bois contreplaqué verni, qualité "Spéciale collectivité". (L/P/H): 400 x 290 x 780 mm - -

MULTI-ÉVIER

1 évier avec une bassine fixée, 1 réfrigérateur, 2 étagères de rangement et 1 plan de travail arrondi En contreplaqué verni, ce meuble s'entretient facilement. Il peut être placé le long d'un mur ou dos à dos avec la Multicuisinière. Réglable en hauteur. Grâce à un socle amovible, l'élément s'adapte à l'âge des enfants : En bois contreplaqué verni, qualité "Spéciale collectivité". (L/P/H): 840 x 340 x 500 mm - (550 + Socle)

MULTI-CUISINIÈRE

3 plaques de cuisson, four avec une fenêtre en plexiglas, étagères de rangement et plan de travail arrondi. En contreplaqué verni, ce meuble s'entretient facilement. Il peut être placé le long d'un mur ou dos à dos avec le Multi-évier. Réglable en hauteur. Grâce à un socle amovible, l'élément s'adapte à l'âge des enfants : En bois contreplaqué verni, qualité "Spéciale collectivité". (L/P/H): 840 x 340 x 500 mm - (550 + Socle)

COMBINÉ - CUISINE

Un grand meuble bien équipé pour les plus grands, avec toutes les fonctions essentielles d'un coin cuisine. Il comprend : 1 évier fixé avec 2 boutons à tourner, 4 plaques de cuisson avec boutons à tourner, 1 four avec 2 grilles non amovibles, 1 réfrigérateur avec 3 étagères et 1 grille porte bouteille et oeufs, 1 placard central avec 2 étagères et 1 tiroir en plastique. En mélaminé couleur hêtre et laqué rouge, grilles métalliques laquées époxy blanc. Bassine de l'évier fixée. Qualité « Spéciale collectivité ».(L/P/H): 1050 x 300 x 570 mm - -

KOALA

TABLE 4 PIEDS MULTI-USAGE

Hauteur d'utilisation : T0, T1, T2, T3, T4 norme européenne NF EN 1729. 4 dimensions disponibles: 60/120 x 60; 1/2 R et Ø 120. Structure en hêtre massif. finition verni polyuréthane. Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant alaise bois verni (CD).

CHAISE 4 PIEDS

Hauteur d'assise : T0, T1, T2, T3 et T4 norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piètement hêtre massif; section 45 x 22 mm. Assise et dossier ép. : 8 mm; multiplis hêtre vissés. finition verni polyuréthane. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène). (L/P/H): 335 x 300 x 675 mm (T3 - Hêtre)

FAUTEUIL 4 PIEDS

Hauteur d'assise : T0, T1, T2, T3 et T4 norme européenne NF EN 1729. Piètement hêtre massif; section 45 x 22 mm. Assise et dossier ép. : 8 mm; multiplis hêtre vissés. Accotoirs hêtre massif finition verni polyuréthane.(L/P/H): 375 x 300 x 675 mm (T3 - Hêtre)

CHAISE COQUES BOIS MATERNELLE

Hauteur d'assise : T1, T2, T3 norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piètement en tube Ø 25 ép.: 2 mm; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 8 et 10 mm (ép: 8 mm pour les tailles 1; 2 et 10 mm taille 3 et 4). Fixation par vis trcc traversantes, finition Blueprotech®. Embouts coiffant à l'avant et embouts anti bascule à l'arrière ainsi que 4 butées de protection sous l'assise; non tachant, non marquant (polyéthylène).(L/P/H): 420 x 410 x 670 mm (T3)

BANDANA

NEMO COQUILLAGE

NEMO ÉTOILE

Hauteur d'assise : T0, T1, T2, T3 et T4 norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 8 et 10 mm (ép: 8 mm pour les tailles 0; 1; 2 et 10 mm taille 3 et 4). Fixation par vis trcc traversantes, finition Blueprotech®.(L/P/H): 250 x 410 x 590 mm (T2)

NEMO COQUILLAGE

NEMO ÉTOILE

CHAISE COQUE BOIS REHAUSSÉE

Appui sur table surélevé pour l'entretien mécanisé des sols

Appui sur table classique pour le passage du balai

BANDANA

NEMO COQUILLAGE

NEMO ÉTOILE

Chaise à double appui sur table. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Coque multiplis hêtre, épaisseur 8 mm. Fixation par vis trcc traversantes,finition Blueprotech®.(L/P/H): 395 x 400 x 810 mm (H 52)

CHAISE COQUE BOIS REHAUSSÉE AVEC ACCOTOIRS

Fauteuil à double appui sur table, avec accotoirs antichute. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Coque multiplis hêtre, épaisseur 8 mm. Fixation par vis trcc traversantes,finition Blueprotech®. (L/P/H): 395 x 400 x 810 mm (H 52)

CHAISE COQUES POLYPROPYLÈNE

ETOILE

Hauteur d'assise : T0, T1, T2, T3 norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy. Coque polypropylène confortable avec dégagement du fessier. (L/P/H): 330 x 420 x 590 mm (T3)

CIEL

Hauteur d'assise : T0, T1, T2, T3 norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy. Coque polypropylène confortable avec dégagement du fessier. (L/P/H): 380 x 425 x 580 mm (T3)

CIEL H:52

Hauteur d'assise : H52; permettant d'asseoir des enfants de + de 4 ans à une table taille adulte, améliorant ainsi les postures au travail du personnel de service. Piètement en tube Ø 22 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy. (L/P/H): 440 x 410 x 750 mm (H 52)

CHAISE 4 PIEDS

ROND'O

Produit certifié NF éducation et Environnement. (T3/T4/T5/T6) Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 ,T6 et T7 norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piétement en tube Ø 25 ép.: 1.5 et Ø 22 ép.: 1.2 mm (taille 1 à 2); revêtu époxy. Assise encastrée 6 mm avec cuvette et dossier double galbe encastré de 6 mm; rivetés, en multiplis hêtre assurant un excellent confort; finition Blueprotech®.(L/P/H): 470 x 515 x 845 mm (T6)

ROND'O AST

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Chaise empilable. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier double galbe encastré de 6 mm; rivetés, en multiplis hêtre assurant un excellent confort; finition Blueprotech®.(L/P/H): 380 x 520 x 840 mm (T6)

CHAISE 4 PIEDS

NUAGE

Hauteur d'assise : T0, T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piétement en tube Ø 25 ép.: 1.5 et Ø 22 ép.: 1.2 mm (taille 0 à 1); revêtu époxy. Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 390 x 490 x 850 mm (T6)

HÉLIA AST

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Empilable & appui sur table pour faciliter le nettoyage au sol. Produit certifié NF éducation et Environnement. (T3/T4/T5/T6) Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 435 x 460 x 835 mm (T6)

HÉLIA RÉGLABLE AST

Hauteur d'assise : T1 à T3 ou T3 à T6 ou T4 à T7 norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 335 x 415 x 565- 650 mm (T1 à T3)

BANCS

BANC HÊTRE MASSIF SANS DOSSIER

BANC HÊTRE MASSIF AVEC DOSSIER

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Disponible en 3 longueurs (120 / 160 et 200 cm). Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; Lames hêtre massif finition Blueprotech®.

BANC MDF SANS DOSSIER

BANC MDF AVEC DOSSIER

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Disponible en 3 longueurs (120 / 160 et 200 cm). Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; Lames en MDF hêtre naturel ép.: 19 mm chant vernis.

BANCS GIGOGNES

Hauteur d'assise : T0, T2, T4 norme européenne NF EN 1729. Piètement tube Ø 35 ép.: 1.5 mm; revêtu époxy. Lames (assise) en mélaminé hêtre ép.: 19 mm chants polypropylène (PP) de 2 mm.

BIPATÈRE MURALE

4 formats disponibles: x 2 / x 3 / x 5 / x 10 bi patères. Fixation murale. Bipatère en fil acier Ø 6 sur lisse rectangulaire 40/20 ép. : 1,2 mm. revêtu époxy.

LISSE AVEC 15 BIPATÈRES

Portemanteaux mural à 15 bipatères avec une étagère. Dimensions utiles de l'étagère (L/P) 2000 x 250 mm. Bipatère en fil acier Ø 6 sur lisse rectangulaire 50/20 ép. : 1,2 mm; entretoise 20 x 20 ép. : 1,5 mm. revêtu époxy. Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm.

LUTIN

Tiroir sur glissière Gratnell's ®

Casier

TABLE MATERNELLE

Hauteur d'utilisation : T1 à T3 norme européenne NF EN 1729. Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU). Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant. Casier tôle; Dimensions des casiers: (L/P/H) 320 x 350 x 85 mm; Dim. utiles: (L/P/H): 270 x 345 x 80 mm (coloris ivoire). / Bacs polypropylène Gratnell's ® primé au salon WORLDDIDAC (gris). Dimensions des tiroirs: (L/P/H) 310 x 375 x 75 mm ; Dim. utiles: (L/P/H) 270 x 335 x 70 mm (coloris gris).

CASIER PLASTIQUE

Lot de 4 casiers

La structure du casier en polypropylène, sans arêtes vives, avec des bords arrondis. Casier de petite taille pouvant être fixé sous toutes les tables maternelle monoplace format 60x50.

FRIMOUSSE (RÉGLABLE)

TABLE MATERNELLE

Hauteur d'utilisation : T1 à T4 norme européenne NF EN 1729. Gamme disponible en format rectangle, carré, trapèze, ovale, rond et ½ rond.Piètement à dégagement latéral avec semelle cintrée en tube Ø 35 ép.: 1,5 mm et montant Ø 45 ép. : 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau mélaminé ép.: 19 mm chant polypropylène (PP) de 2 mm et stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois vernis. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).

CASIER PLASTIQUE

Lot de 4 casiers

La structure du casier en polypropylène, sans arêtes vives, avec des bords arrondis. Casier de petite taille pouvant être fixé sous toutes les tables maternelle monoplace format 60x50.

MODULO

TABLE MATERNELLE

Hauteur d'utilisation : T1, T2, T3 et T4 norme européenne NF EN 1729. Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds.Colisage à l'unité. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaise bois verni (CD).

CLAUSTRA

Le claustra "Némo" , utilisation en position horizontale et verticale; les dimensions sont adaptées à l'univers des enfants. Piètement en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm;revêtu époxy. Panneau MDF mélaminé ép.: 19 mm ou stratifié MDF ép. : 21 mm.(L/P/H): 1340 x 710 x 1380 mm

CLAUSTRA OURS

Le claustra "Ours", design ludique et coloré. Il est destiné et adapté à l'univers des enfants. Piètement en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm;revêtu époxy. Panneau MDF mélaminé ép.: 19 mm ou stratifié MDF ép. : 21 mm.(L/P/H): 475 x 400 x 1020 mm

MEUBLES PICCOLO

MEUBLE À 6 / 9 / 12 / 15 / 18 ET 30 CASES

Meuble 6 - 9 - 18 cases (L/P/H):1045 x 450 x 935 mm

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC
10-31-718
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.
pefc-france.org

simire

MEUBLES PICCOLO

MEUBLE 12 BACS

(L/P/H): 1045 x 450 x 935 mm

MEUBLE 16 BACS

(L/P/H): 1045 x 450 x 935 mm

MEUBLE 20 BACS

(L/P/H): 1045 x 450 x 935 mm

MEUBLE 30 BACS

30 Bacs H75 (L/P/H):310 x 375 x 75 mm (Jaune) (L/P/H): 1045 x 450 x 1130 mm

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC
10-31-718
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.
pefc-france.org

simire

MEUBLES PICCOLO

MEUBLE BAS PORTES BATTANTES 120

Meuble bas portes coulissantes L 120 - H 89 - Hêtre (L/P/H):1200 x 450 x 890 mm

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718 Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

CHARIOT MOBILE 5 BACS

Chariot mobile 5 bacs (L/P/H): 365 x 450 x 965 mm

BACS À ALBUMS GIGOGNES

Dimensions utiles de séparation supérieures / Bac à albums haut (L/P/H):240 x 685 x 245 mm. Dimension utile d'une case / Caisson mobile (L/P/H):223 x 305 x 260 mm. (L/P/H): 800 x 730 x 670 mm

BACS PLASTIQUES

Lot x 8 - Bacs plastiques - H75

Bacs plastiques(L/P/H): 375 x 310 x 75 mm - Dimensions utiles:(L/P/H): 335 x 270 x 70 mm Empilable au pas de: 20 mm

Lot x 4 - Bacs plastiques - H150

Bacs plastiques(L/P/H): 375 x 310 x 150 mm - Dimensions utiles:(L/P/H): 335 x 270 x 145 mm Empilable au pas de: 20 mm

MEUBLES PICCOLO

MEUBLE BAS PORTES BATTANTES 90

Meuble bas portes battantes 90 - Hêtre - L 90 - H 88,5
(L/P/H):900 x 450 x 885 mm

MEUBLE BAS PORTES BATTANTES 120

Meuble bas portes battantes 120 - Hêtre - L 120 - H 88,5
(L/P/H):1200 x 450 x 885 mm

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

MEUBLE À DESSINS 8 CASES

Meuble à dessins 8 cases (L/P/H):735 x 600 x 840 mm

Meuble à dessins 15 ou 30 cases
page 28

COFFRE DE RANGEMENT

Coffre de rangement 60 x 62
(L/P/H):600 x 600 x 600 mm

MEUBLES SAXO

MEUBLE 20 BACS

20 Bacs polypropylène Gratnell's ® primé au salon WORLDDIDAC. - x16 Bac F1 (L/P/H) 310 x 425 x 75 mm (jaune) - x4 Bac F2 (L/P/H) 310 x 425 x 150 mm (jaune) (L/P/H): 1045 x 450 x 900 mm

Caractéristique meuble saxo:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718 Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

MEUBLE 30 BACS

MEUBLE 30 BACS AVEC PORTES

30 Bacs polypropylène Gratnell's ® primé au salon WORLDDIDAC. - x30 Bac F2 (L/P/H) 310 x 425 x 150 mm (jaune) (L/P/H): 1045 x 500 x 1340 mm

MEUBLES 2 COLONNES À 8 BACS

8 Bacs polypropylène Gratnell's ® primé au salon WORLDDIDAC. - x8 Bac F2 (L/P/H) 310 x 425 x 150 mm (jaune) (L/P/H): 705 x 450 x 900 mm

ARMOIRE PORTES BATTANTES + BACS

Partie supérieure: 3 tablettes ép.: 19 mm réglables au pas de 32 mm. 21 Bacs polypropylène Gratnell's ® primé au salon WORLDDIDAC. - x12 Bac F1 (L/P/H) 310 x 425 x 75 mm (jaune) - x9 Bac F2 (L/P/H) 310 x 425 x 150 mm (jaune) Portes battantes (ouverture à 270°). Serrure à 3 points, 2 clés numérotées (passe en option).(L/P/H): 1045 x 480 x 1800 mm

MEUBLES SAXO

Gratnells
Our system, your solution.

CHARIOT MOBILE 5 BACS

5 Bacs polypropylène Gratnell's ® primé au salon WORLDDIDAC. - x5 Bac F2 (L/P/H) 310 x 425 x 150 mm (jaune) (L/P/H): 360 x 430 x 1045 mm

Caractéristique meuble saxo:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC
10-31-718
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.
pefc-france.org

CHARIOT À DESSINS

5 Bacs polypropylène Gratnell's ® primé au salon WORLDDIDAC. - x5 Bac F1 (L/P/H) 310 x 425 x 75 mm (jaune) Dimensions utiles de séparation supérieures (L/P/H):215 x 165 x 150mm.(L/P/H): 735 x 600 x 680 mm

BACS PLASTIQUES

Bacs polypropylène Gratnell's ® primé au salon WORLDDIDAC.Bac F1 (L/P/H) 310 x 425 x 75 mm (jaune). Bac F2 (L/P/H) 310 x 425 x 150 mm (jaune) 2 coloris : jaune et Transparent; dimensions utiles: (L/P/H) 270 x 360 x 75 (F1) mm et 270 x 360 x 150 (F2) mm.

Gratnells
Our system, your solution.

simire

MEUBLES SAXO

MEUBLE À 6 / 9 / 12 / 15 / 18 ET 30 CASES

Disponible en 6/9/12/15/18/30 cases. Etagères ép. :12 mm; réglables en hauteur au pas de 32 mm. (L/P/H): 1045 x 430 x 900 mm

Caractéristique meuble saxo:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle
pefc-france.org

DESSERTE

Poignée tube gris alu revêtu époxy. Etagères fixes. (L/P/H): 800 x 450 x 900 mm

MEUBLES SAXO

ARMOIRE 2 PORTES

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; avec séparations. Assemblage de la structure par tourillons collés.1 tablette fixe et 4 tablettes réglables (par pas de32 mm). Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm;cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Portes battantes (ouverture à 270°). Serrure à 3 points, 2 clés numérotées (passe en option).(L/P/H): 900 x 450 x 1400 mm

Caractéristique meuble saxo:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718 Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

MEUBLE PORTES COULISSANTES

4 étagères réglables. Portes coulissantes. Fermeture 1 points, 2 clés numérotées (passe en option);(L/P/H): 1045 x 450 x 900 mm

simire

MEUBLES SAXO

MEUBLE À DESSINS 15 CASES

MEUBLE À DESSINS 30 CASES

Dimension utile d'une case : (L/P/H) : 690 x 560 x 36 mm. Etagères ép. :12 mm; réglables en hauteur au pas de 32 mm. (L/P/H): 1445 x 600 x 840 mm

Meuble à dessins 8 cases
page 23

Caractéristique meuble saxo:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

MEUBLE 6 TIROIRS

Les tiroirs disposent d'une grande surface pouvant accepter le format de feuille de type raisin (65 x 50 cm). Capacité de stockage maxi 500 feuilles par tiroir (papier de 80g). Dimensions utile des tiroirs : (L/P/H) 660 x 525 x 75 mm. Poignée métal. (L/P/H): 735 x 600 x 840 mm

SÉCHOIR À DESSINS

Séchoir à dessins 15 étagères nomades. Les étagères peuvent accueillir les formats A4; A3 et raisin maxi (50×65 cm pour le raisin). Rangement des étagères en partie basse. Hauteur entre étagères 40 mm. Tôle acier d'épaisseur 20/10e mm revêtu époxy. Les étagères sont en panneau de type MDF de 5 mm d'épaisseur. (L/P/H): 550 x 110 / 480 x 1400 mm

MEUBLES SAXO

BIBLIOTHÈQUE

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés.3 étagères réglables en hauteur au pas de 32 mm. Dimensions utiles des étagères (L/P): 855 x 410 mm. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm;cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.(L/P/H): 900 x 430 x 1400 mm

Caractéristique meuble saxo:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC
10-31-718
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.
pefc-france.org

MEUBLE BAC À ALBUMS 3 CASES

Dimensions utiles des séparations supérieurs (L/P/H): 320 x 400 x 200 mm. Etagère réglable au pas de 32 mm. (L/P/H): 1045 x 450 x 900 mm

MEUBLE BAC À ALBUMS 2 CASES

Dimensions utiles des séparations supérieurs (L/P/H): 320 x 400 x 200 mm. Etagères ép. :12 mm; réglables en hauteur au pas de 32 mm. (L/P/H): 705 x 450 x 900 mm

simire

MEUBLES SAXO

BAC À ALBUMS BAS

Dimensions utiles de séparation supérieures (L/P/H): 265 / 550 x 265 x 485 mm. (L/P/H): 600 x 600 x 500 mm

Caractéristique meuble saxo:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC
10-31-718
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.
pefc-france.org

BAC À ALBUMS HAUT

Dimensions utiles de séparation supérieures (L/P/H): 265 / 550 x 265 x 235 mm. (L/P/H): 600 x 600 x 350 mm

BAC À ALBUMS SURÉLEVÉ

Dimensions utiles de séparation supérieures (L/P/H): 265 / 550 x 265 x 235 mm. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène). (L/P/H): 600 x 600 x 600 mm

PRÉSENTOIR À LIVRES BIFACE

Présentoir à livres 2 faces; 3 niveaux.Dimension utile de chaque support (L/H) 960 x 310 mm. Piètement en tube Ø 22 ép. : 1,5 mm;revêtu époxy. Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm.(L/P/H): 1005 x 450 x 1060 mm

MEUBLES SAXO

PRÉSENTOIR À LIVRE BIFACE

Dimensions utiles des étagères (L/P/H): 1155 x 210 x 220 mm; et 1155 x 55 x 370 mm pour le présentoir à livre. Etagères fixes. (L/P/H): 1200 x 450 x 1300 mm

Caractéristique meuble saxo:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

MEUBLE À SERVIETTES

54 cases: dimension utile d'une case : (L/P/H): 100 x 210 x 100 mm. (L/P/H): 1045 x 450 x 900 mm

DESSERTE 3 PLATEAUX

Structure tube acier Etagères fixes. Piètement en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Panneau en mélaminé ép. :19 mm et chants polypropylène (PP) de 2 mm. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); non marquant et non tachant.(L/P/H): 770 x 400 x 1070 mm

MEUBLES SAXO

MEUBLE À DOUDOUS

32 cases (16 cases par face): dimension utile d'une case : (L/P/H) : 235 x 150 x 210 mm. Etagères fixes. (L/P/H): 1045 x 450 x 900 mm

Caractéristique meuble saxo:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Platine de fixation des roulettes en acier;revêtu époxy. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718 Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

BAC À JOUETS

Dimensions utiles:(L/P/H):555 x 555 x 450 mm (L/P/H): 600 x 600 x 600 mm

simire

MEUBLE À CASES

SIMEO KID

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; avec séparations. Assemblage de la structure par tourillons collés. Dimensions utiles des casiers (L/P/H): 360 x 260 x 375 mm. 2 finitions de portes (mélaminé ép.; 19 mm chants polypropylène (PP)): portes pleines (avec amortisseur de portes) et sans portes. Vérins de réglage pouvant être réglés de l'intérieur du meuble.

MÉLODIE

PISTE GRAPHIQUE MOBILE

Piste graphique bifaces.Panneau stratifié blanc scriptible avec des feutres effaçables à sec, épaisseur: 12 mm. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm;revêtu époxy. Support gobelets avec rainure porte feutre en MDF ép:19mm;finition Blueprotech®.(L/P/H): 1600 x 1660 x 1200 mm

CHEVALET BIFACE

Disponible en 1 longueur: 80.Panneau stratifié blanc scriptible avec des feutres effaçables à sec, épaisseur: 12 mm. Piètement en tube Ø 22 ép. : 1,5 mm;revêtu époxy. Support gobelets avec rainure et porte gobelet en MDF ép:19mm;finition Blueprotech®. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène). (L/P/H): 850 x 450 x 1100 mm

CHEVALET MURAL

Chevalet mural 1 face. Fixation murale avec 4 vis.Panneau stratifié blanc scriptible avec des feutres effaçables à sec, épaisseur: 12 mm. Piètement en tube 25/25 ép.: 1,5 mm;revêtu époxy. Support gobelets avec rainure porte feutre en MDF ép:19mm;finition Blueprotech®. (L/P/H): 1500 x 290 x 600 mm

PISTE GRAPHIQUE

PISTE GRAPHIQUE MURALE

Disponible en 2 versions ; blanc écriture feutre ou vert écriture à la craie (surface d'écriture en acier émaillé vitrifié). Profil porte carte avec crochet coulissants et rainure basse aluminium laqué sur toute la longueur servant à la fixation et de porte crayons. Aimant de maintient des volets ouverts et/ou fermés. Liseret 1 couleur (L/P/H): 2000 x 600 mm

PISTE GRAPHIQUE MOBILE

Disponible en 2 versions ; blanc écriture feutre ou vert écriture à la craie (surface d'écriture en acier émaillé vitrifié). Profil porte carte avec crochet coulissants et rainure basse aluminium laqué sur toute la longueur servant à la fixation et de porte crayons. Aimant de maintient des volets ouverts et/ou fermés. Liseret 1 couleur (L/P/H): 2000 x 600 mm

VESTIAIRE MOBILE

Vestiaire mobile à 12 patères avec étagère et repose chaussures. Dimensions utiles de l'étagère (L/P) 1150 x 300 mm. Piètement en tube Ø 22 ép. : 1,5 mm;revêtu époxy.Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm.(L/P/H): 1200 x 450 x 1100 mm

TABLE DE RESTAURATION

CARÉLIE RESTAURATION

Produit certifié NF collectivité.

Hauteur d'utilisation : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. / Hauteur d'utilisation : H110 pour les formats 80 / 120 / 160 / 180 / 200x80. Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

Finition des plateaux

Plateau disponible en ép. : 24 mm, disponible en stratifié chant polypropylène (PP) de 2 mm; ou chant alaise bois; ou chant P.U; et stratifié antibruit chant alaise bois (réduction du niveau sonore de -7 à -10 décibels en moyenne) ou SOFTOP® en ép. : 26 mm (réduction du niveau sonore de -16 à -26 décibels en moyenne) chant polypropylène (PP) selon format.

TABLE DE RESTAURATION

BANDANA RESTAURATION

Hauteur d'utilisation : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle droite en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 ép. : 2 mm; Piètement à dégagement latéral avec semelle droite et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).

120x80
160x80
180x80
200x80

Ø120

80x80

120x120

Finition des plateaux

Plateau disponible en ép. : 24 mm, disponible en stratifié chant polypropylène (PP) de 2 mm; ou chant alaise bois; ou chant P.U; et stratifié antibruit chant alaise bois (réduction du niveau sonore de -7 à -10 décibels en moyenne) ou SOFTOP® en ép. : 26 mm (réduction du niveau sonore de -16 à -26 décibels en moyenne) chant polypropylène (PP) selon format.

BANDANA RÉGLABLE

Table à dégagement latéral pour un meilleur confort. Hauteur d'utilisation : T1 à T3 ou T3 à T5 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle droite en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 et Ø 76 ép. : 2 mm; revêtu époxy. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène). Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Ø120

120x120

Finition des plateaux (Ø 120)

Plateau disponible en ép. : 24 mm, disponible en stratifié chant polypropylène (PP) de 2 mm; ou chant alaise bois; ou chant P.U; et stratifié antibruit chant alaise bois (réduction du niveau sonore de -7 à -10 décibels en moyenne) ou SOFTOP® en ép. : 26 mm (réduction du niveau sonore de -16 à -26 décibels en moyenne) chant polypropylène (PP) selon format.

Finition des plateaux (Octogonale)

Plateau disponible en ép.:21 mm stratifié chants MDF vernis et ép. : 24 mm, disponible en stratifié chant polypropylène (PP) de 2 mm; ou chant P.U; ou SOFTOP® en ép. : 26 mm (réduction du niveau sonore de -16 à -26 décibels en moyenne) chant polypropylène (PP) .

Scolaire

PAGES... 39 – 74

Scolaire

Accessoires chaire et bureau d'accueil 66
Accessoires Table Informatique 59
Accessoires Table Informatique 60
Antib 41
Antib rehaussée 41
Araxe 61
Araxe gaz 61
Armoire généric à rideaux 74
Armoire métallique 74
Armoire monobloc porte battantes 74
Armoire monobloc porte pliantes 74
Armoire portes battantes 90 67
Armoire portes battantes 120 67
Armoire portes coulissantes 120 67
Artis 55
Banc hêtre massif avec dossier 63
Banc hêtre massif sans dossier 63
Banc MDF avec dossier 63
Banc MDF sans dossier 63
Bancs 63
Bibliothèque 67
Bibliothèque 2 portes 67
Bureau accueil 65
Carélie scolaire 53
Cary 54
Casier tôle (gris) 51
Chaire de professeur 65
Chaire de professeur DL 66
Chaise réglable 61
Chaise réglable 62
Chaise scolaire 4 pieds 41
Chaise scolaire 4 pieds 42
Chaise scolaire 4 pieds 44
Chaise scolaire 4 pieds 45
Chaise scolaire AST 43
Chaise scolaire AST 46
Chaise scolaire AST 47
Colonne passe-câble 60
Corus 52
Corus 62
Corus ast 52
Delta 48
Ergon 55
Espace 48
Estrade 66
Estrade 66
Fauteuil hélia 46
Fauteuil rond'o 44
Fauteuil rond'o AST 44
Fauteuil saki 47
Fauteuil trévise 42
Fauteuil trévise AST 43
Fipu 62
Gange 49
Gange réglable 50
Goulotte 60
Hélia AST 46
Hélia réglable AST 46
Hola 62
Hubbe 57
Hubbe réglable 56
Hubbe réglable 57
Info 56
Kita 64
Lem 51
Lutrin 53
Lyra 53
Meteore 55
Meuble à cases 70
Meuble à courrier 12 cases 69
Meuble à courrier 12 et 24 cases 69
Meuble audio/ vidéo 68
Meuble bas 30 cases 68
Meuble bas portes battantes 90 68
Meuble bas portes battantes 120 68
Meuble bas portes coulissantes 120 68
Meubles bip bop 67
Meubles bip bop 68
Meubles bip bop 69
Nova 65
Nova 66
Nuage 41
Pagaly 61
Passe-câble horizontal 60
Piètement pour meuble 12 et 24 cases 69
Piste graphique 72
Piste graphique mobile 73
Piste graphique murale 72
Porte cartable 64
Poste informatique 58
Pupitre 54
Rehausse pour table Hubbe 58
Rond'o 44
Rond'o antibruit 45
Rond'o antibruit stratifiée 45
Rond'o AST 44
Rond'o stratifiée 45
Saki AST 47
Saki réglable AST 47
siège de bureau 62
Simeo 70
Simeo angle 70
Sion 61
Socle pour meuble 12 et 24 cases 69
Star 62
Support écran 60
Support UC Antivol 59
Support U.C. réglable 59
Table à dessin 55
Table à plans 55
Tableau 71
Tableau Classic 71
Tableau d'affichage 72
Tableau diptyque 71
Tableau pivotants 71
Tableau triptyque 71
Table informatique 56
Table informatique 57
Table informatique 58
Table informatique réglable double montant 56
Table scolaire fixe 48
Table scolaire fixe 49
Table scolaire fixe 51
Table scolaire fixe 52
Table scolaire fixe 52
Table scolaire fixe 53
Table scolaire fixe 54
Table scolaire réglable 50
Tabouret 63
Tabouret assise encastrée 63
Tabouret Pagaly 61
Tabouret réglable 61
Tage 49
Tage réglable 50
Tage renforcée 51
Trévise 42
Trévise AST 43
Trévise renforcée 42
Vestiaire 70
Vestiaire penderie 70
Vestiaires non visitables 8 cases 73
Vestiaire sur banc 64
Vestiaire sur banc 64
Vestiaires visitables 8 cases 73
Vestiaires visitables 8 cases 73
Vitrine d'intérieur 72

CHAISE SCOLAIRE 4 PIEDS

NUAGE

Hauteur d'assise : T0, T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piétement en tube Ø 25 ép.: 1.5 et Ø 22 ép.: 1.2 mm (taille 0 à 1); revêtu époxy. Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 390 x 490 x 850 mm (T6)

ANTIB

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Empilable. Produit certifié NF éducation et Environnement. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; gousset de renfort aux soudures; revêtu époxy. Assise appliquée avec cuvette ép. : 8 mm et dossier appliqué ép.: 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition verni polyuréthane.(L/P/H): 420 x 480 x 835

ANTIB REHAUSSÉE

Hauteur d'assise : H 60 cm. Empilable. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; revêtu époxy. Assise appliquée avec cuvette ép. : 8 mm et dossier appliqué ép.: 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition verni polyuréthane. (L/P/H): 495 x 505 x 980 mm (H 60)

(Nuancier Chaise Antib)

CHAISE SCOLAIRE 4 PIEDS

TRÉVISE

Hauteur d'assise : T3, T4, T5, T6 et T7, norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; revêtu époxy. Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®. (L/P/H): 460 x 515 x 810 mm (T6)

TRÉVISE RENFORCÉE

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Poutre de liaison à l'arrière de l'assise augmentant la rigidité et la surface des soudures. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; revêtu époxy. Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®. (L/P/H): 390 x 515 x 810 mm (T6)

Accotoirs hêtre massif

Accotoirs tube

FAUTEUIL TRÉVISE

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Accoudoirs en multiplis hêtre ou en tube de forme ergonomique assurant un excellent confort. Poutre de liaison à l'arrière de l'assise augmentant la rigidité et la surface des soudures. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 520 x 560 x 810 mm

CHAISE SCOLAIRE AST

TRÉVISE AST

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Appui sur table offrant un large dégagement pour l'entretien des sols. Empilable. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®. (L/P/H): 465 x 520 x 810 mm (T6)

Accotoirs tube

Accotoirs hêtre massif

FAUTEUIL TRÉVISE AST

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Accoudoirs en multiplis hêtre ou en tube de forme ergonomique assurant un excellent confort. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 520 x 560 x 810 mm

CHAISE SCOLAIRE 4 PIEDS

ROND'O

Produit certifié NF éducation et Environnement. (T3/T4/T5/T6) Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 ,T6 et T7 norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piétement en tube Ø 25 ép.: 1.5 et Ø 22 ép.: 1.2 mm (taille 1 à 2); revêtu époxy. Assise encastrée 6 mm avec cuvette et dossier double galbe encastré de 6 mm; rivetés, en multiplis hêtre assurant un excellent confort; finition Blueprotech®.(L/P/H): 470 x 515 x 845 mm (T6)

ROND'O AST

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Chaise empilable. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier double galbe encastré de 6 mm; rivetés, en multiplis hêtre assurant un excellent confort; finition Blueprotech®.(L/P/H): 380 x 520 x 840 mm (T6)

FAUTEUIL ROND'O

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Accoudoirs en multiplis hêtre ou en tube de forme ergonomique assurant un excellent confort. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; revêtu époxy. Assise encastrée 6 mm avec cuvette et dossier double galbe encastré de 6 mm; rivetés, en multiplis hêtre assurant un excellent confort; finition Blueprotech®.(L/P/H): 405 x 515 x 845 mm (T6)

Accotoirs tube

Accotoirs hêtre massif

FAUTEUIL ROND'O AST

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Accoudoirs en multiplis hêtre ou en tube de forme ergonomique assurant un excellent confort. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier double galbe encastré de 6 mm; rivetés, en multiplis hêtre assurant un excellent confort; finition Blueprotech®.(L/P/H): 520 x 530 x 840 mm

Accotoirs tube

Accotoirs hêtre massif

CHAISE SCOLAIRE 4 PIEDS

ROND'O ANTIBRUIT

Produit certifié NF éducation. (T3/T4/T5/T6) Empilable. Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 ,T6 et T7 norme européenne NF EN 1729. La chaise Rond'o à été primée d'un décibel d'or, récompense décernée par le Conseil National du Bruit. Réduction des bruits de fonctionnement de 10 dB testé par le FCBA rapport N° 97/MPX-L/61-62/203. Piétement en tube Ø 25 ép.: 1.5 et Ø 22 ép.: 1.2 mm (taille 1 à 2); revêtu époxy. Assise encastrée 6 mm avec cuvette et dossier double galbe encastré de 6 mm; rivetés, en multiplis hêtre assurant un excellent confort; finition Blueprotech®. L'assise et le dossier sont bridés avec un système d'amortisseur pour éviter toutes résonances provoquées par leurs vibrations.(L/P/H): 470 x 515 x 845 mm (T6)

La chaise Rond'o à été primée d'un décibel d'or, récompense décernée par le Conseil National du Bruit.

ROND'O ANTIBRUIT STRATIFIÉE

Produit certifié NF éducation. Empilable. Réduction des bruits de fonctionnement de 10 dB testé par le FCBA rapport N° 97/MPX-L/61-62/203. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; revêtu époxy. Assise encastré 6 mm avec cuvette et dossier double galbe encastré de 6 mm rivetés en stratifié 2 faces assurant un excellent confort. L'assise et le dossier sont bridés avec un système d'amortisseur pour éviter toutes résonances provoquées par leurs vibrations.(L/P/H): 405 x 515 x 845 mm (T6)

ROND'O STRATIFIÉE

Produit certifié NF éducation. Empilable. Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; gousset de renfort aux soudures; revêtu époxy. Assise encastré 6 mm avec cuvette et dossier double galbe encastré de 6 mm rivetés en stratifié 2 faces assurant un excellent confort.(L/P/H): 470 x 515 x 845 mm (T6)

CHAISE SCOLAIRE AST

HÉLIA AST

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Empilable & appui sur table pour faciliter le nettoyage au sol. Produit certifié NF éducation et Environnement. (T3/T4/T5/T6) Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 435 x 460 x 835 mm (T6)

Accotoirs hêtre massif

Accotoirs tube

FAUTEUIL HÉLIA

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Accoudoirs en multiplis hêtre ou en tube de forme ergonomique assurant un excellent confort. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 560 x 460 x 835 mm (T6)

HÉLIA RÉGLABLE AST

Hauteur d'assise : T1 à T3 ou T3 à T6 ou T4 à T7 norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 335 x 415 x 565- 650 mm (T1 à T3)

CHAISE SCOLAIRE AST

SAKI AST

Hauteur d'assise : T3, T4, T5, T6 et T7, norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®. (L/P/H): 405 x 460 x 830 mm (T6)

SAKI RÉGLABLE AST

Hauteur d'assise :T3 à T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.(L/P/H): 415 x 460 x 680 - 780 mm (T3 à T6)

Accotoirs hêtre massif

Accotoirs tube

FAUTEUIL SAKI

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Accotoirs tube. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; L'utilisation du tube HLE (Haute Limite d'Elasticité); permet d'alléger la chaise et de réduire son énergie spécifique de 20%, tout en conservant les performances d'un acier ordinaire. Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, (L/P/H): 405 x 460 x 830 mm (T6)

TABLE SCOLAIRE FIXE

80 x 60 cm
140 x 60 cm

ESPACE

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement tube Ø 45 ép.: 2 mm; revêtu époxy. Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. - Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant alaise bois verni (CD). (L/P/H): 1400 x 600 x 760 mm (80 x 60 - T6)

70 x 50 cm
130 x 50 cm

DELTA

Hauteur d'utilisation : T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Piétement en tube Ø 32 ép.: 1.5 mm; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU).

TABLE SCOLAIRE FIXE

70 x 50 cm
130 x 50 cm

GANGE

Produit certifié NF éducation. Hauteur d'utilisation : T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables. Piétement en tube 40/27 ép.: 1.5 mm, poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e, bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU). Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène). Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

70 x 50 cm
130 x 50 cm

TAGE

Produit certifié NF éducation. Hauteur d'utilisation : T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables. Piétement en tube Ø 45 ép.: 2 mm, poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e, bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU). Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène). Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

TABLE SCOLAIRE RÉGLABLE

GANGE RÉGLABLE

Produit certifié NF éducation. Hauteur d'utilisation : T3 à T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Livré avec porte cartable. Option : casier tôle à visser gris 7037. Piétement en tube 40/27 ép.: 1.5 mm, poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e, bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU). Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène). Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

TAGE RÉGLABLE

Produit certifié NF éducation. Hauteur d'utilisation : T3 à T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Livré avec porte cartable. Option : casier tôle à visser gris 7037. Piétement en tube Ø 45 ép.: 2 mm, poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e, bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU). Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène). Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

TABLE SCOLAIRE FIXE

TAGE RENFORCÉE

Produit certifié NF éducation. Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables. Piétement en tube Ø 45 ép.: 2 mm, poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e, bras support plateau en tôle acier 40/10e; renfort Ø 18 ép.: 2 mm. revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU). Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène). Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

LEM

Hauteur d'utilisation : T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables. Piétement en tube Ø 45 ép.: 1.5 mm et semelle Ø 30 ép. : 1,5mm, poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e, bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU). Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène). Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

CASIER TÔLE (GRIS)

Compatible avec les gammes gange, niger, tage, nil, lem et tage. Dimensions utiles intérieures en mm (L/P/H) 478 x 289 x 105 mm. Casier en tôle épaisseur 10/10e avec pliages de renfort. revêtu époxy.Casier tôle à viser à l'aide de 4 vis VBA 5 x 17.Colisage en lot de 2.(L/P/H): 510 x 290 x 105 mm

TABLE SCOLAIRE FIXE

CORUS

Hauteur d'utilisation : T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral entiérement soudée; piètement colonne centrale Ø 60 ép: 2 mm. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables. Piètement tube Ø 45 ép.: 2 mm; cadre soudé en tube 40/20 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU). Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène).

CORUS AST

Chaise coques polyuréthane. Hauteur d'assise : T3, T4, T5, T6, norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 25 ép.: 2 mm; revêtu époxy. Coque polyuréthane conforme à la norme NF 1729 (L/P/H): 520 x 445 x 835 mm (T6)

Fauteuil coque polyuréthane - T6. Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Accotoirs tube. Piètement en tube Ø 25 ép.: 2 mm; revêtu époxy. Coque polyuréthane conforme à la norme NF 1729 (L/P/H): 520 x 445 x 835 mm

TABLE SCOLAIRE FIXE

70 x 50 cm
130 x 50 cm

CARÉLIE SCOLAIRE

Hauteur d'utilisation : T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant polypropylène (PP) de 2 mm ; stratifié ép.: 21 mm chant alaise bois verni et stratifié chant polyuréthane (PU). Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

180 x 40 cm
220 x 40 cm

LYRA

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Disponible en 3 places (L 180 cm) et 4 places (L 220 cm). Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm.

LUTRIN

Hauteur d'utilisation : T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Disponible en 2 formats: 70 (1 casier) et 130 x 50 cm (2 casiers). Piétement en tube Ø 32 ép.: 1.5 mm; revêtu époxy.Plateau ép.: 21 mm MDF stratifié 8/10e et contrebalancé chant verni (CD). Casier mélaminé ép.: 19 mm aulne naturel chants polypropylène (PP) ép.: 2 mm. Casier avec charnière sur toute la longueur du plateau empêchant le passage et le pincement des doigts. Plumier en PU injecté. Système de fermeture du plateau avec amortisseurs réduisant le bruit et évitant le pincement des doigts.Dim utile des casiers (L/P/H) 550 x 350 x 130 mm. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.(L/P/H): 1300 x 500 x 640 mm (130 x 50 - T4)

70 x 50 cm
130 x 50 cm

TABLE SCOLAIRE FIXE

CARY

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm; Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm.Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. (L/P/H): 600 x 500 x 760 mm (60 x 50 - T6)

PUPITRE

Hauteur d'utilisation : T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Casier métal époxy gris fixé sous le plateau. 2 dimensions disponibles: 700 & 1300 x 500 mm. Colisage à l'unité. Piétement en tube Ø 35 ép.: 1.5 mm; Ø 25 ép.: 1,2 mm; 50/20 ép.: 1.2 mm et renfort Ø 18 ép.: 1.5 mm avec crochet porte cartable soudé. revêtu époxy. Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés,finition Blueprotech®. (L/P/H): 1040 x 775 x 640 mm (70 x 50 - T4)

TABLE À DESSIN

ERGON

Hauteur d'utilisation : T4 à T7 norme européenne NF EN 1729. Inclinaison du plateau en continu de 0° à 30° du plateau, par vérin à gaz. Piétement en tube Ø 45 ép.: 2 mm. Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant alaise bois (100 x 60 cm) avec baguette d'arrêt ergonomique en polyuréthane (PU).(L/P/H): 1000 x 600 x 640-810 mm

100 x 60 cm

ARTIS

70 x70 cm
70 x 58 cm

Table à dessin d'art 70 x 70 et 70 x 58 cm permettant l'utilisation du papier format raisin de 50 x 65 cm. Piétement en tube 40/27 ép.: 1,5 mm; équipé d'un support godet amovible, pouvant être mis à droite ou à gauche de la table, d'un crochet porte cartable et d'un porte carton;(L/P/H): 700 x 580 x 640 - 850 mm (70 x 58)

TABLE À PLANS

155 x 75 cm
200 x 100 cm

METEORE

Table de conception très résistante et très stable avec un piètement à double montants et double traverses. Charge supportée maximum: environ 350 kg. Piètement en tube 30/30 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm.(L/P/H): 2000 x 1000 x 1000 mm (200 x 100 x H 100)

TABLE INFORMATIQUE

60/120/150 x 70 cm
60/120/150 x 80 cm

120/150 x 70 cm
120/150 x 80 cm

INFO

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau mélaminé ép. :19 mm et stratifié ép.: 24 mm chants polypropylène (PP) de 2 mm.

TABLE INFORMATIQUE RÉGLABLE DOUBLE MONTANT

90/120/150 x 70 cm
60/90/120/150 x 80 cm
60/90/120/150 x 90 cm

HUBBE RÉGLABLE

Hauteur d'utilisation : T3 à T7 norme européenne NF EN 1729. Piètement à dégagement latéral avec semelle droite et double montants en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP) de 2 mm.

TABLE INFORMATIQUE

60/120/150 x 70 cm
60/120/150 x 80 cm

HUBBE

Hauteur d'utilisation : T4, et T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement à dégagement latéral avec semelle droite et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau mélaminé ép. :19 mm et stratifié ép.: 24 mm chants polypropylène (PP) de 2 mm.

Rehausse pour table Hubbe

page 58

60/120/150 x 70 cm
60/120/150 x 80 cm

HUBBE RÉGLABLE

Hauteur d'utilisation : T3 à T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement à dégagement latéral avec semelle droite et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau mélaminé ép. :19 mm et stratifié ép.: 24 mm chants polypropylène (PP) de 2 mm.

TABLE INFORMATIQUE

120 x 45 cm
150 x 45 cm

REHAUSSE POUR TABLE HUBBE

Hauteur d'utilisation : 260 mm; Dimensions utiles sous plateau 200 mm. Piétement en tube Ø 32 ép.: 1.5 mm; cadre soudé en tube 40/20 ép.: 1,5 mm;revêtu époxy. Plateau mélaminé ép. :19 mm et stratifié ép.: 24 mm chants polypropylène (PP) de 2 mm.

70 x 70 cm

POSTE INFORMATIQUE

Hauteur d'utilisation : T4 à T7 norme européenne NF EN 1729. Piétement en tube 40/27 ép.: 1.5 mm et fourreau 42,5/32,5 ép.: 1,5 mm, cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène (PP) de 2 mm. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); non marquant et non tachant.(L/P/H): 700 x 700 x T4 à T7 mm (70 x 70)

ACCESSOIRES TABLE INFORMATIQUE

SUPPORT U.C. RÉGLABLE

Support U.C réglable en largeur de 165 à 245 mm ou antivol. Fixation à l'aide de 2 cavaliers et vis chc; adaptable sur des piètements de tables Ø 60 et Ø 45 . Support pouvant être positionné à l'extérieur du piètement ou à l'intérieur du piètement lorsque les tables sont installées côte à côte. Tôle 20/10e. Support de fixation tôle 25/10e. revêtu époxy. Colisage à l'unité. (L/P/H): 165 - 245 x 410 x 205 mm

Dispositif antivol (fermeture par cadenas non fourni).

SUPPORT UC ANTIVOL

Support U.C fixe antivol. Fixation à l'aide de 2 cavaliers et vis chc; adaptable sur des piètements de tables Ø 60 et Ø 45 . Support pouvant être positionné à l'extérieur du piètement ou à l'intérieur du piètement lorsque les tables sont installées côte à côte. Tôle 20/10e. Support de fixation tôle 25/10e. revêtu époxy.Colisage à l'unité. (L/P/H): 300 x 240 x 435 mm

ACCESSOIRES TABLE INFORMATIQUE

SUPPORT ÉCRAN

Support écran avec passe-câbles intégré, compatible avec toutes les gammes de table inormatiques simire. Compatibilité avec les fixations pour écran plats du type VESA 75 x 75 et 100 x 100 mm. 1 coloris disponible. Tôle acier d'épaisseur: 30/10e; revêtu époxy. Coloris noir 9005 uniquement.Fixation du support écran en utilisant les trous passe-câble de la table existant (dispositif indémontable). Possibilité d'orienter l'écran à droite et à gauche. Montage rapide et facile. (x2 vis seulement) (L/P/H): 145 x 120 x 310 mm

COLONNE PASSE-CÂBLE

Organiseur de câbles vertical (sécable) au design moderne fait pour les tables de bureaux et permet d´organiser et guider les câbles sous le bureau. Possibilité d'enlever des éléments afin d'adapter la colonne à la hauteur de la table. Matière: polypropyène (PP). 1 coloris disponible. Montage rapide et facile (vis à fixer sous le plateau). Colisage à l'unité. (L/P/H): 830 x 85 mm

GOULOTTE

Goulotte support de câbles et/ou de prise horizontale. Livré en longueur de 360 mm. Exemple de composition : X1 goulotte pour une table de L 60 cm ; X2 goulottes pour une table de L 120 cm; X3 goulottes pour une table de L 150 cm. 1 coloris disponible. Tôle acier d'épaisseur 20/10e mm revêtu époxy.Coloris noir 9005 uniquement. Montage rapide et facile (vis à fixer sous le plateau). (L/P/H): 360 x 56 x 90 mm

PASSE-CÂBLE HORIZONTAL

Organiseur de câbles horizontal sécable et orientable conçu pour les tables de bureaux et permet d´organiser, de séparer et guider les câbles sous le bureau. Matière: polypropyène (PP). 1 coloris disponible. Montage rapide et facile (vis à fixer sous le plateau). Colisage à l'unité. (L/P/H): 1000 x 70 x 35 mm

TABOURET RÉGLABLE

ARAXE GAZ

Hauteur d'assise réglable: 42 à 60 cm (sans repose pieds). / Hauteur d'assise réglable: 52 à 70 cm (avec repose pieds). Réglage en hauteur par vérin à gaz ; mécanisme silencieux. Piétement 5 branches tube Ø 25 ép.: 2 mm et Ø 45 ép.: 1.85 mm; revêtu époxy. (L/P/H): Ø 320 x 515 x 420-600 mm (H 420-600)

ARAXE

Hauteur d'assise réglable: 42 à 60 cm (sans repose pieds). / Hauteur d'assise réglable: 52 à 70 cm (avec repose pieds). Réglage en hauteur avec blocage par volant de serrage indémontable. Descente progressive et sécurisée. Mécanisme de réglage, de blocage et de pivotement de l'assise entièrement silencieux : système breveté Simire.(L/P/H): Ø 320 x 515 x 420-600 mm (H 420-600)

TABOURET PAGALY

Hauteur d'assise réglable 40 à 53 cm. Piétement 5 branches tube semi ovale 40/20 ép.: 1,4 mm et Ø 45 ép.: 1.85 mm; Assise multiplis hêtre Ø 320 mm; ép.: 19 mm, finition Blueprotech®.(L/P/H): Ø 320 x 515 x 400 à 530 mm (H 400 à 530)

CHAISE RÉGLABLE

SION

Hauteur d'assise réglable: 52 à 70 cm (avec repose pieds). Piétement 5 branches tube Ø 25 ép.: 2 mm et Ø 45 ép.: 1.85 mm; Assise appliquée avec cuvette ép. : 8 mm et dossier appliqué ép.: 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®. (L/P/H): 515 x 770 - 950 mm (H 420 - 600)

PAGALY

Hauteur d'assise réglable 42 à 55 cm. Piétement 5 branches tube semi ovale 40/20 ép.: 1,4 mm et Ø 45 ép.: 1.85 mm; Assise et dossier ép. : 8 mm; multiplis hêtre rivetés. finition Blueprotech®.(L/P/H): 515 x 515 x 770 - 950 mm (H 420 - 600)

CHAISE RÉGLABLE

HOLA

Hauteur d'assise réglable 42 à 55 cm. Réglage en hauteur par vérin à gaz ; mécanisme silencieux. Piétement 5 branches polypropylène noir. (Option : patins). Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes.finition Blueprotech®.Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); non marquant et non tachant. / Patins non tachants et non marquants (polyéthylène). (L/P/H): 380 x 580 x 840 - 950 mm (H 420 - 530)

BLUE PROTECH®

(Option : patins).

CORUS

Hauteur d'assise réglable 42 à 55 cm. Réglage en hauteur par vérin à gaz ; mécanisme silencieux. Piétement 5 branches polypropylène noir. Coque confortable avec dégagement du fessier. Coque polyuréthane conforme à la norme NF 1729. Colisage à l'unité.(L/P/H): 580 x - x 840 - 950 mm (H 420 - 530)

(Option : patins).

FIPU

Vérin à gaz avec course de 305 à 375 mm repose pieds Assise PU avec dossier intégré. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène). Colisage à l'unité. (L/P/H): 540 x 345 x 645 - 900 mm

STAR

SIÈGE DE BUREAU

siège de bureau. Hauteur d'assise réglable 42 à 55 cm. Réglage en hauteur par vérin à gaz ; mécanisme silencieux. Piétement 5 branches polypropylène noir. Assise & dossier rembourrés garnis tissu C ; acrylique; 270 grs – EN 1021-1 (cigarette).

TABOURET

(Nuancier Tabouret)

TABOURET ASSISE ENCASTRÉE

Hauteur d'assise : 45 ou 58 cm. Piètement en tube Ø 22 ép. : 1,2 mm; revêtu époxy. Assise encastrée rivetée ép.: 8 mm multiplis hêtre; ceinture en tube de Ø18;

BANCS

BANC MDF SANS DOSSIER

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Disponible en 3 longueurs (120 / 160 et 200 cm). Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; Lames en MDF hêtre naturel ép.: 19 mm chant vernis.

BANC HÊTRE MASSIF SANS DOSSIER

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Disponible en 3 longueurs (120 / 160 et 200 cm). Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; Lames hêtre massif finition Blueprotech®.

BANC MDF AVEC DOSSIER

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Disponible en 3 longueurs (120 / 160 et 200 cm). Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; Lames en MDF hêtre naturel ép.: 19 mm chant vernis.

BANC HÊTRE MASSIF AVEC DOSSIER

Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Disponible en 3 longueurs (120 / 160 et 200 cm). Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; Lames hêtre massif finition Blueprotech®.

VESTIAIRE SUR BANC

VESTIAIRE SUR BANC

Vestiaire sur banc avec 8 bi patères avec portes sacs et chaussures. Possibilité de fixer les bancs dos à dos; au mur et au sol. Piètement en tube 30/30 et 25/25, entretoise tube 20/20 ép.: 1.5 mm; revêtu époxy. Lames hêtre massif finition Blueprotech® Fixation au sol possible.(L/P/H): 1805 x 390 x 1860 mm

PORTE CARTABLE

Structure soudée.Possibilité de fixer le porte cartable au mur (fixations fournies). Piétement en tube 35/20 ép.: 1.5 mm, et entretoise 20 x 20 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène). (L/P/H): 1700 x 420 x 1400 mm

KITA

Etagère de fond de classe modulaire disponible en 2 hauteurs : 182 & 152 cm. Piètement en tube 30/30 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Tablette en mélaminé ép.:19 mm avec chants polypropylène (PP) ép. : 2 mm.(L/P/H): 1110 x 360 x 1515 / 1815 mm

CHAIRE DE PROFESSEUR

135 x 64 cm
160 x 64 cm

NOVA

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép: 19 mm ou stratifié ép.: 21 mm chant polypropylène (PP) ou chant alaise bois verni. Voile de fond en mélaminé ép.: 19 mm chants polypropylène (PP) 2 mm.(L/P/H): 1600/1350 x 640 x 760 mm

120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

BUREAU ACCUEIL

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Voile de fond en mélaminé ép.: 19 mm chants polypropylène (PP) 2 mm.. Plateau stratifié 2 faces.(L/P/H): 1800 x 800 x 760 mm

CHAIRE DE PROFESSEUR DL

NOVA

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement à dégagement latéral avec semelle droite en tube Ø 45 ép.: 2 mm et renfort Ø 16 ép:1,5 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Plateau disponible en mélaminé ép: 19 mm ou stratifié ép.: 21 mm chant polypropylène (PP) ou chant alaise bois verni. Voile de fond en mélaminé ép.: 19 mm chants polypropylène (PP) 2 mm.(L/P/H): 1350 x 640 x 760 mm

ACCESSOIRES CHAIRE ET BUREAU D'ACCUEIL

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés.

Tablette repose sacs

Bloc 2 tiroirs

Bloc 1 tiroir

Bloc 1 porte

Bloc 1 tiroir DS

Support UC

ESTRADE

ESTRADE

Hauteur d'utilisation : 175 mm. Estrade assemblable avec prise de main pour manutention sur les 4 côtés. Empilable. Piètement en tube 35/35 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy.Côté en pin massif ép. 19 mm.Dessus ép.: 21 mm avec un revêtement antichoc (plastique) / Dessus ép.: 21 mm antidérapant chants polypropylène (PP) Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.(L/P/H): 1100 x 800 x 175 mm

MEUBLES BIP BOP

Caractéristique meuble bipbop:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm;cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm;revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718 Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

NF MOBILIER ÉDUCATION

ARMOIRE PORTES BATTANTES 90

ARMOIRE PORTES BATTANTES 120

1 étagère fixe (centrale) et 4 réglables ép. :25 mm; réglables en hauteur au pas de 32 mm. Portes battantes (ouverture à 270°). Serrure à 3 points, 2 clés numérotées (passe en option).(L/P/H): 1200 x 450 x 1800 mm

BIBLIOTHÈQUE

1 étagère fixe (centrale) et 4 réglables ép. :25 mm; réglables en hauteur au pas de 32 mm. (L/P/H): 900 x 430 x 1800 mm

NF MOBILIER ÉDUCATION

BIBLIOTHÈQUE 2 PORTES

Partie supérieure et inférieure : 2 tablettes ép.: 25 mm réglables au pas de 32 mm. Portes battantes (ouverture à 270°). Serrure à 3 points, 2 clés numérotées (passe en option).(L/P/H): 900 x 450 x 1800 mm

ARMOIRE PORTES COULISSANTES 120

Portes coulissantes. Fermeture 1 points, 2 clés numérotées (passe en option);(L/P/H): 1200 x 450 x 1800 mm

simire

MEUBLES BIP BOP

MEUBLE BAS PORTES BATTANTES 90

2 étagères réglables en hauteur au pas de 32 mm. Portes battantes (ouverture à 270°). Serrure à 3 points, 2 clés numérotées (passe en option).(L/P/H): 900 x 450 x 950 mm

MEUBLE BAS PORTES COULISSANTES 120

Portes coulissantes. Fermeture 1 points, 2 clés numérotées (passe en option);(L/P/H): 1200 x 450 x 950 mm

MEUBLE BAS PORTES BATTANTES 120

Portes battantes (ouverture à 270°). Serrure à 3 points, 2 clés numérotées (passe en option).(L/P/H): 1200 x 450 x 950 mm

MEUBLE BAS 30 CASES

Dimensions utile d'une case : (L/P/H) 320 x 310 x 45 mm. (L/P/H): 1045 x 345 x 815 mm

Caractéristique meuble bipbop:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm;cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm;revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718 Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

MEUBLE AUDIO/ VIDÉO

Partie supérieure : 2 grilles d'aération et un passe câble électrique avec obturateur (Dimensions utile : (L/P/H) : 850 x 550 x 650 mm). Partie inférieure: 3 tablettes réglables; 1 tiroir avec poignée sur coulisses métalliques : dimensions utile du tiroir : (L/P/H) : 800 x 420 x 180 cm; 1 passe - câble électrique avec obturateur. Portes battantes (ouverture à 270°). Serrure à 3 points, 2 clés numérotées (passe en option). Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); fixées sur platines résistant aux manipulations.(L/P/H): 900 x 600 x 1850 mm

MEUBLES BIP BOP

MEUBLE À COURRIER 12 ET 24 CASES

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Dimensions utiles des casiers: Dim : (L/P/H) 270 x 350 x 180 mm (12 cases) et 270 x 350 x 85 mm (24 cases). Portes battantes (ouverture à 90° horizontale) avec un espace de 20 mm au dessus de la porte pour insérer le courrier. Un porte étiquette par case. Fermeture par serrure 1 point fonctionnant avec un passe (en option). Les modules 12 et 24 cases peuvent être mis sur socle bas ou sur piétement table ou superposés.(L/P/H): 900 x 400 x 850 mm (L 90 - (12 cases))

SOCLE POUR MEUBLE 12 ET 24 CASES (H:160 mm)

Caractéristique meuble bipbop:

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm;cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm;revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

PEFC 10-31-718 Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

PIÈTEMENT POUR MEUBLE 12 ET 24 CASES (H:900 mm)

MEUBLE À COURRIER 12 CASES

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm;cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm;revêtu époxy. Portes battantes (ouverture à 110°) avec un espace de 25 mm au dessus de la porte pour insérer le courrier. Un porte étiquette par case. Fermeture par serrure 1 point fonctionnant avec un passe (en option). Dimensions utiles des casiers: Dim : (L/P/H) 270 x 400 x 385 mm. (L/P/H): 900 x 450 x 1850 mm

MEUBLE À CASES

SIMEO

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Dimensions utiles des casiers (L/P/H) 360 x 375 x 315 (meuble de 40 cm). Dimensions utiles des casiers (L/P/H) 360 x 475 x 315 (meuble de 50 cm).4 finitions de portes (mélaminé ép.; 19 mm chants polypropylène (PP)): portes type boite à lettres avec serrures ; portes type boites à lettres avec moraillons (serrure pour cadenas) ; portes pleines et sans portes. Vérins de réglage pouvant être réglés de l'intérieur du meuble.

SIMEO ANGLE

Profondeur de 40 cm	1 colonne	2 colonnes	3 colonnes	Angle 45°	Angle 90°
a (mm)	400	785	1165	400	400
b (mm)	420	420	420	-	-
H (mm)	1800	1800	1800	1800	1800
Poids (kg)	45,9	83,5	120,7	20,1	19,1

Profondeur de 50 cm	1 colonne	2 colonnes	3 colonnes	Angle 45°	Angle 90°
a (mm)	400	785	1165	500	500
b (mm)	520	520	520	-	-
H (mm)	1800	1800	1800	1800	1800
Poids (kg)	50,3	90,2	129,7	25,7	24,1

Serrure 1 point.

Fermeture moraillon + plaque de propreté

Fermeture moraillon visitable + plaque de propreté

VESTIAIRE

VESTIAIRE PENDERIE

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm. Assemblage de la structure par tourillons collés. Disponible en module 1,2 et 3 portes avec portes étiquettes. Dimensions utiles: (L/P/H): étagère: 30 x 50 x 32 cm, penderie 30 x 50 x 136 cm. Poignée métal. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. (L/P/H): 540 x 338 x 1945 mm (1 colonne)

	1 colonne	2 colonnes	3 colonnes
a (mm)	540	540	540
b (mm)	338	657	957
c (mm)	300	300	300
d (mm)	500	500	500
h (mm)	320	320	320
H (mm)	1945	1945	1945
Poids (kg)	47,6	81,2	114,6

TABLEAU

100 x 150 cm
120 x 150 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

TABLEAU TRIPTYQUE

Triptyque classic ; panneau central avec porte carte et rainure sur toute la longueur du tableau. Volets réversibles. / Tableau triptyque + Sérigraphie: face centrale 3 - (Blanc - écriture feutre / antireflet.) / face 1-2-4-5 - (Vert - écriture craie.) + Sérigraphie: N°04 Lignage 10 - face 5 Aimants de maintient des volets ouverts ou fermés intégrés dans les angles. Charnières en polyacétal . Disponible en 2 versions ; blanc écriture feutre ou vert écriture à la craie (surface d'écriture en acier émaillé vitrifié).

TABLEAU DIPTYQUE

face centrale 3 - (Blanc - écriture feutre / antireflet.) / volet gauche face 1-2 - (Vert - écriture craie.)

face centrale 3 - (Blanc - écriture feutre / antireflet.) / volet droit face 4-5 - (Vert - écriture craie.)

120 x 200 cm

100 x 150 cm
120 x 150 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

TABLEAU CLASSIC

Tableau classic ; avec porte carte et rainure sur toute la longueur du tableau. Disponible en 2 versions ; blanc écriture feutre ou vert écriture à la craie (surface d'écriture en acier émaillé vitrifié).

TABLEAU PIVOTANTS

hauteur réglable 2 positions = amplitude 380 mm école primaires : H460mm/sol ou enseignement secondaire H=840mm/sol. Disponible en 2 versions ; blanc écriture feutre ou vert écriture à la craie (surface d'écriture en acier émaillé vitrifié). Piétement en tube acier, revêtu époxy. Système de blocage du panneau dans le plan du piétement. Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); non marquant et non tachant.

100 x 120 cm

simire

PISTE GRAPHIQUE

PISTE GRAPHIQUE MURALE

Disponible en 2 versions ; blanc écriture feutre ou vert écriture à la craie (surface d'écriture en acier émaillé vitrifié). Profil porte carte avec crochet coulissants et rainure basse aluminium laqué sur toute la longueur servant à la fixation et de porte crayons. Aimant de maintient des volets ouverts et/ou fermés. Liseret 1 couleur (L/P/H): 2000 x 600 mm

PISTE GRAPHIQUE MOBILE

Disponible en 2 versions ; blanc écriture feutre ou vert écriture à la craie (surface d'écriture en acier émaillé vitrifié). Profil porte carte avec crochet coulissants et rainure basse aluminium laqué sur toute la longueur servant à la fixation et de porte crayons. Aimant de maintient des volets ouverts et/ou fermés. Liseret 1 couleur (L/P/H): 2000 x 600 mm

TABLEAU D'AFFICHAGE

2 dimensions disponibles: 1200 x 900 & 2000 x 1000 mm. Montage horizontal ou vertical grâce à des coins plastiques gris arrondis. Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. (L/P/H): 1200 x 60 x 900 mm (1200 x 900)

VITRINE D'INTÉRIEUR

Vitrine d'intérieur à portes coulissantes avec verre sécurit épaisseur 4 mm. x15 A4 / x24 A4 (L/P/H): 1123 x 60 x 985 mm (15 x A4)

VESTIAIRES VISITABLES 8 CASES

Moraillon

VESTIAIRES VISITABLES 8 CASES

Construction soudée monobloc épaisseur 10/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces. L'ensemble des portes gauches et droites peut être libéré en déverrouillant le portillon central, et en le faisant coulisser vers l'extérieur du vestiaire; finition époxy.Tablettes de séparation de cases épaisseur 10/10 galvanisées, indémontables.(L/P/H): 900 x 500 x 1980 mm

option: Kit de 4 pieds ABS gris 7035

VESTIAIRES NON VISITABLES 8 CASES

Construction d'épaisseur 7/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces, constituant des colonnes de 4 portes sur la hauteur; finition époxyTablette de séparation de case en tôle galvanisée non peinte(L/P/H): 800 x 500 x 1800 mm

Serrure 1 point.

option: piètement gris 7035

simire

ARMOIRE MÉTALLIQUE

ARMOIRE GÉNÉRIC À RIDEAUX

Structure monobloc en tôle; épaisseur moyenne de 8/10e, 4 étagère réglable (par pas de 25 mm sur crémaillère) avec renfort central et support dossier suspendus.Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.(L/P/H): 1200 x 450 x 1980 mm (120 x 198 cm)

ARMOIRE MONOBLOC PORTE BATTANTES

Structure monobloc en tôle; épaisseur moyenne de 8/10e, 4 étagère réglable (par pas de 25 mm sur crémaillère) avec renfort central et support dossier suspendus. Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.(L/P/H): 1200 x 450 x 1980 mm (120 x 198 cm)

ARMOIRE MONOBLOC PORTE PLIANTES

Structure monobloc en tôle; épaisseur moyenne de 8/10e, 4 étagère réglable (par pas de 25 mm sur crémaillère) avec renfort central et support dossier suspendus. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant. (L/P/H): 1200 x 450 x 1980 mm (120 x 198 cm)

UN ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR RECOMPENSÉ

BLUE PROTECH®

Développé en partenariat avec Dupont De Nemours®, BlueProtech® illustre le sens des responsabilités et la capacité d'innovation de SIMIRE.

Premier vernis à base de poudre époxy sur bois, BlueProtech® apporte toutes les garanties nécessaires aux acheteurs de mobilier pour collectivités en termes de résistance, de développement durable et de sécurité environnementale.

Nathalie Kosciusko-Morizet (Ministre de l'Ecologie) et Philippe Lacharnay (DG de Simire)

Les Prix Entreprises & Environnement

récompensent chaque année les initiatives d'entreprises exemplaires et innovantes en matière de développement durable.

SIMIRE a reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie «Technologies économes et propres » pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatile (COV).

simire

ABSICES

05 87 49 40 13

Aménagement de Bureau, Surface Industrielle, Commerciale, Equipement et Sécurité d'entrepot

Avenue de L'Auvitrie - 19500 Meyssac

www.absices.com - contact@absices.com