dancop

Miroir routier

ABSICES
Agenceur d'espace
Aménagement d'espace de Bureau, de Surface Industrielle, Commerciale, Equipement et Sécurité d'entrepot

Fixation des solutions adaptées à chaque situation

Fixation à 4-points avec rotule
Poteau 50 - 85 mm

Fixation à 2-points
poteau 50 - 85 mm

Miroir Subway
Anneau en acier pour fixation sur mur

Adaptation pour la fixation pour poteaux rond

Fixation télescopique (30 - 50 cm)

Fixation télescopique (30 - 50 cm)

Pourquoi les miroirs Dancop résistents plus longtemps?

Parce que la métallisation est effectuée dans la face arrière de la partie plastique et reste protégé du contact avec de l'eau et l'air. Le miroir est résistant aux UV. La durée de vie d'un miroir est environ de 7 à 10 ans.

C'est pour cette raison que les pays très exposés au soleil et au bord de la mer comme Martinique, Guadeloupe, La Réunion utilisent les miroirs Dancop.

Quelles sont les différences entre matériaux?

Acrylique	Polycarbonate	Inox
70% plus résistant que le verre	Presque incassable	Presque incassable
Résistant aux UV	Résistant aux UV	Résistant aux UV
Poids léger	Poids léger	Résistant aux températures élevées
Résistant aux chocs	Non-inflammable	Résistant aux produits chimiques

Miroir Routier

Miroir Routier

dancop

Tous les miroirs Dancop sont TÜV-certifiés de qualité.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Visitez la page internet

Les avantages des miroirs Dancop:

- **UV-résistant**
- La **plus massive fixation en croix** du marché avec rotule
- **Fournis avec fixation**
- pour poteaux ronds diamètre de 50 à 85 mm,
- pour poteaux carrés de 50x50 mm à 90x90 mm
- murale
- Cadre **testé par des vents violents** force 12 (ouragan > 117 km/h)
- **Excellent retour d'image** sans déformation
- **Facile à installer**

Trois étapes simples de choisir le bon miroir:

1	**L'utilisation:**	Extérieure Intérieure
2	**Le matériel:**	Acrylique: 70% plus résistant que le verre Polycarbonate: incassable Inox: résistant aux températures élevées et produits chimiques
3	**La taille:**	Plus un miroir est grand, meilleurs sont le retour optique et la visibilité.

ABSICES
Agenceur d'espace
Aménagement d'espace de Bureau, de Surface Industrielle, Commerciale, Equipement et Sécurité d'entrepot

Miroir d'agglomération noir & blanc

dancop

Miroir Routier

Vidéo fixation du miroir

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique, polycarbonate ou inox	poteau ou murale	5 ans

Miroir routier réglementaire conforme à l'arrêté du 21/09/1981. Conditions d'utilisation: "Mise en place d'un régime de priorité, avec l'obligation d'arrêt STOP pour l'utilisateur, la distance entre la bande d'arrêt inférieurs 15 m, limitation de 50 km/h. Implantation à plus de 2,3 m de hauteur, trafic essentiellement local sur la route. "

Disponible en format rond

Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TMF AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	7,0 kg	9 - 15 m
TMF AC 60	acrylique, ø 60 cm	9,0 kg	9 - 15 m
TMF AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	13,0 kg	15 - 22 m
TMF PC 40 X 60	polycarbonate, 40 x 60 cm	7,0 kg	9 - 15 m
TMF PC 60	polycarbonate, ø 60 cm	9,0 kg	9 - 15 m
TMF PC 60 X 80	polycarbonate, 60 x 80 cm	13,0 kg	15 - 22 m
TMF INOX 40 X 60	inox, 40 x 60 cm	11,2 kg	9 - 15 m
TMF INOX 60	inox, ø 60 cm	13,2 kg	9 - 15 m
TMF INOX 60 X 80	inox, 60 x 80 cm	17,3 kg	15 - 22 m

Miroir Routier

Miroir d'agglomération noir & blanc anti-buée et anti-givre

dancop

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique ou polycarbonate	poteau ou murale	5 ans

L'avantage de notre miroir anti-buée/givre en matière plastique par rapport le miroir en inox est qu'il ne déforme pas après un choc d'une pierre. Il résiste plus longtemps avec une image sans déformation.

Disponible en format rond

Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TMF B AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	9,0 kg	9 - 15 m
TMF B AC 60	acrylique, ø 60 cm	11,0 kg	9 - 15 m
TMF B AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	15,0 kg	15 - 22 m
TMF B PC 40 X 60	polycarbonate, 40 x 60 cm	9,0 kg	9 - 15 m
TMF B PC 60	polycarbonate, ø 60 cm	11,0 kg	9 - 15 m
TMF B PC 60 X 80	polycarbonate, 60 x 80 cm	15,0 kg	15 - 22 m

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Miroir de surveillance extérieur
réglage précis avec rotule

dancop

Miroir Routier

Vidéo fixation du miroir

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	poteau ou murale	5 ans

Nos miroirs TM-I contribuent à renforcer la sécurité routière dans les zones privées ainsi que sur les sites industriels en circulation interne, les sorties de parkings, les centres commerciaux, les immeubles, les quais des gares.

Version ronde

Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TM-I AC 50	acrylique, ø 50 cm	5,2 kg	5 - 7 m
TM-I AC 60	acrylique, ø 60 cm	6,4 kg	9 - 15 m
TM-I AC 80	acrylique, ø 80 cm	8,2 kg	15 - 22 m
TM-I AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
TM-I AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	7,6 kg	15 - 22 m

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Miroir Routier

UNI-SIG multi-usages -

avec ou sans réflecteur

Vidéo fixation du miroir

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	poteau ou murale	2 ans

Notre miroir Uni-Sig constitue une alternative économique. Ils sont utilisés partout où la visibilité ne permet pas une conduite sécuritaire: parkings, sorties de garages et zones industrielles.

Disponible en format rond

Fixation standard pour deux directions

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
AVEC Réflecteurs			
US Typ 1 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US Typ 1 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	7,0 kg	9 - 15 m
US Typ 1 80 x 100	acrylique, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m
SANS Réflecteurs			
US TM-I 50	acrylique, ø 50 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US TM-I 60	acrylique, ø 60 cm	5,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	4,5 kg	9 - 15 m
US TM-I 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	7,0 kg	15 - 22 m
US TM-I 80 x 100	acrylique, 80 x 100 cm	11,5 kg	22 - 27 m

SUBWAY - Fabriqué en polycarbonate presque incassable

dancop

Miroir Routier

Polycarbonate 6 mm épaisseur

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	Polycarbonate	poteau ou murale	5 ans

Notre miroir Subway: son champ de vision 180° permet de voir au-delà des angles. Spécialement développé pour la surveillance en métro, passages souterrains et autres parcours pédestres. Sa surface est revêtue avec un film antirayure.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
SUBWAY	Polycarbonate, ø 60 cm	8,2 kg	9 - 15 m

Miroir Routier

TRIXI
pour la surveillance des cyclistes

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	poteau	2 ans

Le miroir permet aux automobilistes de voir les cyclistes dans les angles morts.

Fixation standard télescopique
30 - 50 cm (incl. adaptation)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRIXI 35	acrylique, ø 35 cm	2,5 kg	1 - 4 m
TRIXI 50	acrylique, ø 50 cm	3,5 kg	5 - 7 m
TRIXI 50-H	acrylique, ø 50 cm, avec thermostat électronique	3,8 kg	5 - 7 m

EXPLORER

dancop

Miroir Routier

Vidéos fixation des miroirs

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	poteau ou murale	2 ans

Son bombement unique à 180° permet d'observer un spectre étonnamment large par rapport à sa taille compacte. Spécialement utilisé dans les parkings souterrains.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Fixation à 2 points

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
EXPLORER 60	acrylique, grand angle 60 cm	4,8kg	9 - 15 m
EXPLORER 80	acrylique, grand angle 80 cm	7,0kg	15 - 20 m

Miroir Routier

Miroir de surveillance

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	murale	2 ans

Grâce à sa construction massive et la coquille sur le dos, on peut utiliser le miroir à l'intérieure et l'extérieure. Les différentes tailles et formats permettent une utilisation en diverses zones.

Version ronde

Fixation murale standard téléscopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
SM 35	acrylique, ø 35 cm	1,0 kg	1 - 4 m
SM 50	acrylique, ø 50 cm	2,5 kg	5 - 7 m
SM 60	acrylique, ø 60 cm	4,0 kg	9 - 15 m
SM 80	acrylique, ø 80 cm	6,0 kg	15 - 22 m
SM 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	3,0 kg	9 - 15 m
SM 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	5,5 kg	15 - 22 m

Miroir Industriel

dancop

Miroir Industriel

Fixation des solutions adaptées à chaque situation

Fixation à 4-points avec rotule
Poteau 50 - 85 mm

Fixation à 2-points
poteau 50 - 85 mm

Demandez plus d'informations:

Accessoires de montage
au plafond pour miroir BM

Adaptation pour la fixation pour poteaux rond

Fixation télescopique (30 - 50 cm)

Fixation télescopique (30 - 50 cm)

Pourquoi les miroirs Dancop résistents plus longtemps?

Parce que la métallisation est effectuée dans la face arrière de la partie plastique et reste protégé du contact avec de l'eau et l'air. Le miroir est résistant aux UV. La durée de vie d'un miroir est environ de 7 à 10 ans.

C'est pour cette raison que les pays très exposés au soleil et au bord de la mer comme Martinique, Guadeloupe, La Réunion utilisent les miroirs Dancop.

Quelles sont les différences entre matériaux?

Acrylique	Polycarbonate	Inox
70% plus résistant que le verre	Presque incassable	Presque incassable
Résistant aux UV	Résistant aux UV	Résistant aux UV
Poids léger	Poids léger	Résistant aux températures élevées
Résistant aux chocs	Non-inflammable	Résistant aux produits chimiques

Miroir Industriel

dancop

Miroir Industriel

Tous les miroirs Dancop sont TÜV-certifiés de qualité.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Visitez la page internet

Les avantages de miroirs Dancop:

- **UV-résistant**
- La **plus massive fixation en croix** du marché avec rotule
- **Fournis avec fixation**
  - pour poteaux ronds diamètre de 50 à 85 mm,
  - pour poteaux carrés de 50x50 mm à 90x90 mm
  - murale
- Cadre **testé par des vents violents** force 12 (ouragan > 117 km/h)
- **Excellent retour d'image** sans déformation
- **Facile à installer**

Trois étapes simples de choisir le bon miroir:

ABSICES Agenceur d'espace
Aménagement d'espace de Bureau, de Surface Industrielle, Commerciale, Equipement et Sécurité d'entrepot

1	**L'utilisation:**	Extérieure Intérieure
2	**Le matériel:**	Acrylique: 70% plus résistant que le verre Polycarbonate: incassable Inox: résistant aux températures élevées et produits chimiques
3	**La taille:**	Plus un miroir est grand, meilleurs sont le retour optique et la visibilité.

ABSICES Agenceur d'espace
Aménagement d'espace de Bureau, de Surface Industrielle, Commerciale, Equipement et Sécurité d'entrepot

Miroir Industriel

Check Point

Cadre en couleur jaune & noir pour attirer l'attention.

Options fixations

Fixation à 4-points avec rotule

Vidéo fixation du miroir

Fixation à 2 points

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	poteau ou murale	2 ans

Notre miroir Check Point augmente la visibilité insuffisante dans les zones de production. Il permet la surveillance, depuis son poste de travail, des zones de fabrications éloignées, ainsi que les angles morts d'une ligne de production. Il est un outil efficace dans la lutte contre les arrêts de production et les accidents du travail.

Fixation murale standard télescopique (30 - 50 cm)

Position verticale

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
CP 30 X 50	Acrylique, 30 x 50 cm	2,8 kg	5 - 7 m
CP 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	4,0 kg	7 - 12 m
CP 60 X 90	Acrylique, 60 x 90 cm	7,6 kg	12 - 25 m
Fixations alternatives pour CP 40X60 et CP 60X90:			
Fixation I	Support à 4-points avec rotule pour le mur et le poteau (ø 50 - 85 mm)		
Fixation IV	Support à 2-points pour le mur et le poteau (ø 50 - 85 mm)		

Check Mirror

dancop

Miroir Industriel

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	poteau ou murale	2 ans

Notre miroir Check Mirror est spécialement conçu pour la surveillance de produits sur les chaînes de production. Le produit, qui peut être contrôlé par un seul opérateur, est augmenté grâce à la concavité du miroir. Il faut avoir une distance d'un mètre entre le produit et le miroir.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Fixation murale standard télescopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
CM 30 X 50	Acrylique, 30 x 50 cm	1,5 kg	1 m
CM 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	2,0 kg	1 m
CM 60 X 90	Acrylique, 60 x 90 cm	4,0 kg	1 m

Miroir Industriel

TM miroir surveillance blanc/rouge

Vidéo fixation du miroir

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique, polycarbonate ou inox	poteau ou murale	5 ans

Demandez plus d'informations:

Notre miroir TM en cadre blanc est equipé avec réflecteurs rouges type RA2 pour une meilleure visualisation. Ils renforcent la sécurité sur les entrés et sorties des usines, parking, entrepôts, etc.

Version ronde

Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Acrylique			
TM AC 60	acrylique, ø 60 cm	6,5 kg	9 - 15 m
TM AC 80	acrylique, ø 80 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	5,5 kg	9 - 15 m
TM AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	10,0 kg	15 - 22 m
TM AC 80 X 100	acrylique, 80 x 100 cm	14,0 kg	22 - 27 m
TM AC 100 X 120	acrylique, 100 x 120 cm	20,0 kg	27 - 32 m
Polycarbonate			
TM PC 60	polycarbonate, 40 x 60 cm	6,5 kg	9 - 15 m
TM PC 80	polycarbonate, ø 60 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM PC 40 X 60	polycarbonate, 60 x 80 cm	5,5 kg	9 - 15 m
TM PC 60 X 80	polycarbonate, 40 x 60 cm	10,0 kg	15 - 22 m
TM PC 80 X 100	polycarbonate, ø 60 cm	14,0 kg	22 - 27 m
INOX			
TM INOX 60	inox, ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
TM INOX 80	inox, ø 80 cm	11,0 kg	15 - 22 m
TM INOX 40 X 60	inox, 40 x 60 cm	9,5 kg	9 - 15 m
TM INOX 60 X 80	inox, 60 x 80 cm	13,3 kg	15 - 22 m

TM-B miroir surveillance anti-buée/givre

dancop

Miroir Industriel

Vidéo fixation du miroir

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique ou polycarbonate	poteau ou murale	5 ans

Le modèle avec le revêtement anti-buée empêche la formation de buée quels que soient la température et le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir. Le miroir acrylique est plus résistant que le miroir inox. Les miroirs en matières plastiques absorbent plus les chocs. Ils ne se déforment pas après un choc d'une pierre comme le miroir en inox.

Version ronde

Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Acrylique			
TM B AC 60	acrylique, ø 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B AC 80	acrylique, ø 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B AC 80 X 100	acrylique, 80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m
Polycarbonate			
TM B PC 60	polycarbonate, ø 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B PC 80	polycarbonate, ø 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B PC 40 x 60	polycarbonate, 40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B PC 60 x 80	polycarbonate, 60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B PC 80 X 100	polycarbonate, 80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Miroir Industriel

Miroir de surveillance extérieure

dancop

Vidéo fixation du miroir

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique ou polycarbonate	poteau ou murale	5 ans

Nos miroirs TM-I contribuent à renforcer la sécurité dans les sites industriels. Sa construction massive fait du miroir un excellent investissement puis permet une longue utilisation.

Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TM-I AC 50	acrylique, ø 50 cm	5,2 kg	5 - 7 m
TM-I AC 60	acrylique, ø 60 cm	6,4 kg	9 - 15 m
TM-I AC 80	acrylique, ø 80 cm	8,2 kg	15 - 22 m
TM-I AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
TM-I AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	7,6 kg	15 - 22 m

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

PANORAMA

Fabriqué en polycarbonate presque incassable

polycarbonate 6 mm épaisseur

Vidéo fixation du miroir

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure	polycarbonate	poteau ou murale	5 ans

Notre miroir permet, en raison de sa courbure unique, un champ de vision à 180°. Avec réflecteurs verts pour une meilleure visualisation la nuit et pendant des conditions météorologiques défavorables.

Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TM PC 360	Ø 60 cm, polycarbonate, avec réflecteur vert	6,0 kg	9 - 15 m

Miroir Industriel

Miroir Industriel

TRANSPO 180°

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	murale	2 ans

Notre miroir Transpo a un angle de 180° et s'utilise notamment dans les lieux où le risque d'accident (par exemple avec un chariot élévateur) est important. Il permet au conducteur et aux piétons d'anticiper et d'avoir conscience du danger avant qu'il ne soit trop tard.

Fixation murale standard téléscopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRANSPO AC 45	45 cm avec support mural	1,5 kg	1 - 2 m
TRANSPO AC 60	60 cm avec support mural	3,4 kg	9 - 15 m
TRANSPO AC 80	80 cm avec support mural	5,8 kg	15 - 20 m

UNI-SIG multiusages

dancop

Miroir Industriel

avec ou sans réflecteur

Vidéo fixation du miroir

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	poteau ou murale	2 ans

Notre miroir Uni-Sig est une alternative économique dans la sécurité en parkings, zones industrielles ainsi qu'entrées et sorties.

Fixation à 2-points standard

Version ronde

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
AVEC Réflecteurs			
US Typ1 4060	acrylique, 40 x 60 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US Typ1 6080	acrylique, 60 x 80 cm	7,0 kg	9 - 15 m
US Typ1 80100	acrylique, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m
SANS Réflecteurs			
US TM-I 50	acrylique, ø 50 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US TM-I 60	acrylique, ø 60 cm	5,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US TM-I 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	7,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 80 x 100	acrylique, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Miroir Industriel

Miroir de surveillance

dancop

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	murale	2 ans

Grâce à sa construction massive et la coquille sur le dos, on peut utiliser le miroir à l'intérieure et l'extérieure. Les différentes tailles et formats permettent une utilisation en diverses zones.

Version ronde

Fixation murale standard téléscopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
SM 35	acrylique, ø 35 cm	1,0 kg	1 - 4 m
SM 50	acrylique, ø 50 cm	2,5 kg	5 - 7 m
SM 60	acrylique, ø 60 cm	4,0 kg	9 - 15 m
SM 80	acrylique, ø 80 cm	6,0 kg	15 - 22 m
SM 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	3,0 kg	9 - 15 m
SM 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	5,5 kg	15 - 22 m

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

TRANSPO 25

Sécurité de chariot élévateur

dancop

Miroir Industriel

Idéals comme rétroviseurs pour gerbeurs

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	vissé dans le chariot élévateur	2 ans

Notre miroir, avec un excellent retour d'image, augmente la visibilité du conducteur de chariot élévateur améliorant ainsi la sécurité des piétons.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRANSPO 25	25 cm	0,6 kg	1 - 2 m

Miroir Industriel

Miroirs industriels en inox

dancop

Résistant jusqu'à 350°C
sans caoutchouc noir - amovible

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acier inoxydable	murale	2 ans

Nos miroirs en acier inoxydable résistent aux fortes chaleurs ou projections incandescentes. Ils permettent une utilisation en zones industrielles ainsi que dans l'industrie alimentaire. Nettoyage sans risque de détérioration, garantissant une totale sécurité alimentaire.

Caoutchouc noir est amovible

Fixation murale standard téléscopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
INOX HF 45 X 60	45 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Miroir coupole 360°

Plus de sécurité dans votre établissement

La plus grande distance d'observation du marché

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique ou polycarbonate	suspendu ou direct au plafond	2 ans

Grâce à ses 360° de vision, le miroir coupole est utilisé pour une surveillance d'ensemble. Il permet de prévenir les accidents dans les allées où circulent les chariots élévateurs dans les entrepôts et les locaux de production.

Chaîne au plafond disponible en option.

Référence	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
BM 360				
BM 60-3	acrylique, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
BM 80-3	acrylique, 80 cm	1,8 kg	35 cm	21 - 30 m
BM 90-3	acrylique, 90 cm	2,3 kg	37 cm	30 - 40 m
BM 100-3	acrylique, 100 cm	2,8 kg	38 cm	40 - 50 m
BM 125-3	acrylique, 125 cm	3,7 kg	49 cm	50 - 60 m
BM PC 60	polycarbonate, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
3095	chaîne de plafond			
3097	chaîne de plafond pour BM125-3			

Miroir Industriel

Miroir Industriel

Miroir coupole 180° et 90°

Plus de sécurité dans votre établissement

BM 180

BM 90

La plus grande distance d'observation du marché

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	murale, plafond ou coin	2 ans

Le miroir coupole en 180° et 90° donne une bonne vision globale dans les espaces en forme de T. Il offre une vue d'ensemble et renforce la sécurité de circulation interne réduisant les accidents du travail. Montage simple grâce au bord perforé.

Référence	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
BM 180				
BM 60-2	acrylique, 60 cm	0,6 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-2	acrylique, 80 cm	0,8 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-2	acrylique, 100 cm	1,3 kg	38 cm	25 - 30 m
BM 90				
BM 60-1	acrylique, 60 cm	0,2 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-1	acrylique, 80 cm	0,4 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-1	acrylique, 100 cm	0,7 kg	38 cm	25 - 30 m

Miroir multi-usage

dancop

Miroir Industriel

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	murale	2 ans

La version moins chère de la gamme de miroirs est spécialement adaptée pour la surveillance des entrepôts, couloirs, contrôles de sortie d'usine, la surveillance des chaines de productions. La fixation télescopique murale incluse pour chaque miroir permet un montage simple.

* image illustrative: dos miroir EC-US
Fixation murale standard téléscopique (30 - 50 cm)

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Utilisation intérieure			
EC-RS 30	acrylique, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	acrylique, ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 40X60	acrylique, 40x60 cm	2,2 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	acrylique, ø 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	acrylique, ø 60 cm	2,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 60X80	acrylique, 60x80 cm	3,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	acrylique, ø 70 cm	2,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	acrylique, ø 80 cm	4,0 kg	15 - 22 m

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Utilisation extérieure et intérieure			
EC-US 30	acrylique, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-US 40	acrylique, ø 40 cm	1,5 kg	1 - 5 m
EC-US 50	acrylique, ø 50 cm	2,4 kg	5 - 7 m
EC-US 60	acrylique, ø 60 cm	3,5 kg	9 - 15 m
EC-US 70	acrylique, ø 70 cm	4,5 kg	12 - 17 m
EC-US 80	acrylique, ø 80 cm	6,5 kg	15 - 22 m

Miroir Inspection

Miroir Inspection

Utilisation	Matériel	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	fonctionnement 5 ans et 1 an pour le système électrique

Ce miroir d'inspection est idéal pour contrôler le châssis des véhicules. Utilisable de jour comme de nuit grâce à l'éclairage intégré. Son faible poids permet de le transporter facilement lors de patrouilles.

Les roues, très mobiles, sont en acier avec un roulement à billes et un revêtement de polyuréthanne

Référence	Description	Poids
IS 20 X 40	avec roues, 20 x 40 cm	2,2 kg
IS 25	Rond Ø 25 cm	1,4 kg
IS 35	avec roues, rond, ø 35 cm	2,0 kg
IS-L 20 X 40	avec roues et lumière, 20 x 40 cm	2,2kg
IS-L 25	avec lumière, rond, ø 25 cm	1,4 kg
IS-L 35	avec roues et lumière, ø 35 cm	2,0 kg

Miroir plan en acrylique

dancop

Miroir Industriel

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	murale ou plafond	2 ans

Notre miroir plan en acrylique est conçu pour une utilisation multi-fonctionnelle dans les magasins, cabine d'essayage. Fixation avec des chaines (disponible séparément) au plafond ou murale. Avec cadre aluminium.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
IP AC 30 X 40	30 x 40 cm	0,8 kg	1 - 4 m
IP AC 40 X 60	40 x 60 cm	1,6 kg	1 - 6 m
IP AC 60 X 80	60 x 80 cm	2,8 kg	1 - 6 m
IP AC 30 X 100	30 x 100 cm	2,0 kg	1 - 8 m
IP AC 50 X 100	50 x 100 cm	3,0 kg	1 - 8 m
IP AC 75 X 100	75 x 100 cm	3,8 kg	1 - 10 m

ABSICES
Agenceur d'espace
Aménagement d'espace de Bureau, de Surface Industrielle, Commerciale, Equipement et Sécurité d'entrepot

ABSICES
Agenceur d'espace
Aménagement d'espace de Bureau, de Surface Industrielle, Commerciale, Equipement et Sécurité d'entrepot

Miroir Magasin

dancop

Fixation des solutions adaptées à chaque situation

Fixation à 4-points avec rotule
Poteau 50 - 85 mm

Fixation à 2-points
Poteau 50 - 85 mm

Accessoires de montage au plafond pour miroir BM

Adaptation pour la fixation pour poteau rond

Fixation télescopique (30 - 50 cm)

Fixation télescopique (30 - 50 cm)

Quand choisir un miroir en polycarbonate?

Toujours où vous avez une situation qu'il n'a pas possible d'avoir un miroir cassable. Par exemple, il est suivant utilisé en hôpitaux, pénitentiaires, industrie alimentaire, etc.
Les miroirs sont aussi utilisés dans les zones de vandalisme. Le miroir en polycarbonate est incassable et résistant aux chocs.

Quelles sont les différences entre matériaux?

Acrylique	Polycarbonate	Inox
70% plus résistant que le verre	Presque incassable	Presque incassable
Résistant aux UV	Résistant aux UV	Résistant aux UV
Poids léger	Poids léger	Résistant aux températures élevées
Résistant aux chocs	Non-inflammable	Résistant aux produits chimiques

Miroir Magasin

Miroir Magasin

Tous les miroirs Dancop sont TÜV-certifiés de qualité.

Visitez la page internet

Les avantages de miroirs Dancop:

- **UV résistant**
- La **méthode de métallisation** dans la face arrière augmente **la durée d'utilisation du miroir.**
- La plus **massive fixation** du marché.
- Vous pouvez choisir **différentes tailles** pour toutes les utilisations
- **Excellent retour d'image** sans déformation
- **Facile à installer**

Trois étapes simples de choisir le bon miroir:

1	**L'utilisation:**	Extérieure Intérieure
2	**Le matériel:**	Acrylique: 70% plus résistant que le verre Polycarbonate: incassable Inox: résistant aux températures élevées et produits chimiques
3	**La taille:**	Plus un miroir est grand, meilleurs sont le retour optique et la visibilité.

Miroir coupole 360°

Plus de sécurité dans votre établissement

BM 360

la plus grande distance d'observation du marché

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique ou polycarbonate	chaîne ou direct au plafond	2 ans

Le miroir coupole 360° est spécialement utile pour surveiller les rayonnages permettant aux vigiles de mieux surveiller leurs magasins contre les vols. Le miroir coupole peut être vissé directement au plafond, ou bien être suspendu au plafond au moyen de chaînettes. Le miroir coupole en polycarbonate est parfaitement adapté à l'industrie alimentaire.

Chaine au plafond disponible en option.

Référence BM 360	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
BM 60-3	acrylique, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
BM 80-3	acrylique, 80 cm	1,8 kg	35 cm	21 - 30 m
BM 90-3	acrylique, 90 cm	2,3 kg	37 cm	30 - 40 m
BM 100-3	acrylique, 100 cm	2,8 kg	38 cm	40 - 50 m
BM 125-3	acrylique, 125 cm	3,7 kg	49 cm	50 - 60 m
BM PC 60	Polycarbonate, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
3095	Chaînes de plafond			
3097	Chaînes de plafond pour BM125-3			

Miroir Magasin

Miroir Magasin

Miroir coupole 180° et 90°

Plus de sécurité dans votre établissement

BM 180

BM 90

la plus grande distance d'observation du marché

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique ou polycarbonate	murale, plafond ou coin	2 ans

Les miroirs coupole 180° et 90° donnent une bonne vision globale de surveillance dans les rayons de magasins en forme de T. Il est facile à monter grâce à ses trois trous pré- percés et son poids léger. Le miroir coupole 180° et 90° se monte sur un mur, plafond ou coin.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Référence	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
BM 180				
BM 60-2	acrylique, 60 cm	0,6 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-2	acrylique, 80 cm	0,8 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-2	acrylique, 100 cm	1,3 kg	38 cm	25 - 30 m
BM 90				
BM 60-1	acrylique, 60 cm	0,2 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-1	acrylique, 80 cm	0,4 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-1	acrylique, 100 cm	0,7 kg	38 cm	25 - 30 m

Miroir de surveillance

dancop

Miroir Magasin

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	murale	2 ans

Nos miroirs SM sont recommandés pour la surveillance et le contrôle dans les magasins et les commerces. Ils sont parfaitement adaptés pour la surveillance des angles morts.

Fixation murale standard télescopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
SM 35	acrylique, ø 35 cm	1,0 kg	1 - 4 m
SM 50	acrylique, ø 50 cm	2,5 kg	5 - 7 m
SM 60	acrylique, ø 60 cm	4,0 kg	9 - 15 m
SM 80	acrylique, ø 80 cm	6,0 kg	15 - 22 m
SM 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	3,0 kg	9 - 15 m
SM 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	5,5 kg	15 - 22 m

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Miroir Magasin

Miroir multi-usage

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure ou intérieure	acrylique	murale	2 ans

La version moins chère de la gamme de miroirs est spécialement adaptée dans les zones de stockage, en surveillance des rayonnages en magasins et en atelier, etc. La fixation télescopique murale incluse pour chaque miroir permet un montage simple.

Fixation murale standard télescopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Utilisation intérieure			
EC-RS 30	acrylique, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	acrylique, ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 40X60	acrylique, 40x60 cm	2,2 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	acrylique, ø 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	acrylique, ø 60 cm	2,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 60X80	acrylique, 60x80 cm	3,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	acrylique, ø 70 cm	2,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	acrylique, ø 80 cm	4,0 kg	15 - 22 m

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Utilisation extérieure			
EC-US 30	acrylique, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-US 40	acrylique, ø 40 cm	1,5 kg	1 - 5 m
EC-US 50	acrylique, ø 50 cm	2,4 kg	5 - 7 m
EC-US 60	acrylique, ø 60 cm	3,5 kg	9 - 15 m
EC-US 70	acrylique, ø 70 cm	4,5 kg	12 - 17 m
EC-US 80	acrylique, ø 80 cm	6,5 kg	15 - 22 m

Miroir Caissier

dancop

Miroir Magasin

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	murale/étagère	2 ans

Les miroirs caissier sont spécialement adaptés aussi bien pour la surveillance des rayonnages dans les magasins, commerces partout où la marchandise peut éveiller la convoitise des voleurs.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Fixation pour le T-3

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
T-3	acrylique, 36x30x30 cm	0,6 kg	1 - 3 m
T-5	acrylique, 38x34x34 cm	0,8 kg	1 - 3 m

Miroir Magasin

Miroir inox

dancop

Résistant jusqu'à 350°C

sans caoutchouc noir - amovible

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acier inoxydable	murale	2 ans

Nos miroirs en acier inoxydable résistent aux fortes chaleurs ou projections incandescentes.
La surface du miroir et le dos sont intégralement fabriqués en acier inoxydable. Miroir avec bord noir amovible.

Caoutchouc noir est amovible

Fixation murale télescopique

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
INOX HF 45 X 60	Inox, 45 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	Inox, Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Miroir plan en acrylique

Utilisation	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	murale ou plafond	2 ans

Notre miroir plan en acrylique est conçu pour une utilisation multi-fonctionnelle dans les magasins et les cabines d'essayage. Fixation murale ou avec des chaînes (disponible séparément) au plafond. Avec cadre aluminium.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
IP AC 30 X 40	acrylique, 30 x 40 cm	0,8 kg	1 - 4 m
IP AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	1,6 kg	1 - 6 m
IP AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	2,8 kg	1 - 6 m
IP AC 30 X 100	acrylique, 30 x 100 cm	2,0 kg	1 - 8 m
IP AC 50 X 100	acrylique, 50 x 100 cm	3,0 kg	1 - 8 m
IP AC 75 X 100	acrylique, 75 x 100 cm	3,8 kg	1 - 10 m